

APC施耐德 BK500M-CH UPS不间断电源替代办公家用500VA/300W 稳压防浪涌 参数

产品名称	APC施耐德 BK500M-CH UPS不间断电源替代办公家用500VA/300W 稳压防浪涌 参数
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

BK500-CH 基本性能

可复位的电路断路器

可从过载事件快速恢复。

Back-UPS 性能与优势

系统保护

Battery and surge protected outlets

在发生停电、浪涌和尖峰时备份和保护您的硬件和数据。

Surge only outlets

Protect secondary electronics from surges and spikes without reducing battery power used to run primary electronics during an outage.

可用性

自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

电池故障通知

提前对电池进行警告性故障分析，以便及时进行预防性维护。

智能电池管理

通过智能、精确的充电技术获得的电池性能、寿命和可靠性。

可服务性

可复位线路开关

不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。

易管理性

有声报警

提供改变市电和UPS电源条件的通知

LED status display

Quickly understand unit and power status with visual indicators.

安全性

经安全机构的认证

产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

可用性-中国

输出

输出功率容量

300 瓦数 / 500 VA

可配置功率

额定输出电压

230V

满载效率

95.0%

输出频率(与主频率同步)

47 - 53 Hz (50 Hz 标称值)

波峰因数

03:01

拓朴

备用

波形类型

正弦波逐步逼近

输出连接

(2) Chinese outlet (备用电池)

输入

额定输入电压

输入频率

45 - 55 Hz

输入端子类型

Australian/Chinese

输入线长度

2.44米

工作电压范围

165 - 266V

其他输入电压

220

电池与运行时间

电池型号

VRLA

典型充电时间

24 小时

可更换电池包

RBC2

RBC 数量

1

运行时图表