

艾佩斯蓄电池UD150-12免维护铅酸储能

产品名称	艾佩斯蓄电池UD150-12免维护铅酸储能
公司名称	青岛宏达祥业科技有限公司
价格	930.00/只
规格参数	品牌：:艾佩斯蓄电池 型号：:UD150-12 参数：:12V150AH
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号国号金融保险中心4号楼-512
联系电话	15066866351

产品详情

艾佩斯蓄电池产品特点：

1、免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

2、密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。

3、使用寿命长

采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。

4、高功率放电性能好

采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

5、安装使用方便

电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

- 无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，确保电池在使用期间无需均衡充电

· 电解液被吸附于特殊的隔板中，不流动，防涌出，可坚立、旁侧、或端侧放置。
· 满荷电出厂，无游离电解液，可以以无危险材料进行水、陆运输

电池充足电后再补充电则称为过充电，持续的过充电将会缩短电池的寿命。

使用寿命

以下因素将可能缩短电池的使用寿命:重复的深放电重复的浅充电后的深放电外界温度过高过充电特别是涓涓浮充充电过大的充电电流当充好电的电池如果长时间未使用，特别是在高温环境下，将会导致自放电和容量的减少。

技术参数：

型号 MODEL	标准电压 (V)	容量 (Ah)	内阻 m	外型尺寸 (mm)				参考重量 (KG)
				长(L)	宽(W)	高(H)	总高(TH)	
GB-4-12	12	4	40	91	70	101	108	1.7
GB-7-12	12	7	22	151	65	95	103	2.6
GB-12-12	12	12	17	150	99	98	107	4.2
GB-17-12	12	17	16	180	76	168	168	6
GB-24-12	12	24	8.3	165	126	175	182	8.2
GB-38-12	12	38	7.3	197	166	175	182	12.5
GB-65-12	12	65	6.1	350	166	175	179	20.5
GB-100-12	12	100	4.4	329	172	214	238	30.5
UD-150-12	12	150	3.5	483	170	241	241	43.5
UD-200-12	12	200	3.4	522	240	219	244	60