

艾佩斯蓄电池UD200-12免维护铅酸储能

产品名称	艾佩斯蓄电池UD200-12免维护铅酸储能
公司名称	青岛宏达祥业科技有限公司
价格	1220.00/只
规格参数	品牌：:艾佩斯蓄电池 型号：:UD200-12 参数：:12V200AH
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号国号金融保险中心4号楼-512
联系电话	15066866351

产品详情

产品性能:

放电 (1) 电池不宜放电至低于预定的终止电压，否则将导致过放电，而反复的过放电则会导致容量难以恢复，为达到的工作效率，放电应0.05-3C之间，放电终止电压如下表1所示 (表1) 放电电流和放电终止电压

放电电流 (A)	放电终止电压 (V/ 单体)
(A) < 0.1C	1.90
(A) < 0.2C	1.80
0.2C < (A) < 0.5C	1.70
0.5 < (A) < 1.0C	1.60
1C < (A) < 2C	1.50
3C < (A)	1.30

(2) 放电容量

放电容量与放电电流的关系，图1为FM、JFM系列电池在不同的放电率条件下放出的容量，从图中可看出，放电倍率越大，电池所能放出的容量越小。

温度作用

电池容量亦受温度的影响，过低温度 (低于15, 5H.) 则会降低有效容量，过高温度 (高于122H.50) 则会导致热失控并损害电池。

充电

(1) 浮充 (限制电压, 控制电流) 使用:

浮充电压2.25V/2.30V/单体,大电流不得大于0.25C₁₀, 电池浮充电流调到小于2mA/AH. (25)。请参见表(2)。(表2) 充电方法与充电时间

充电方法