

# 尼龙输送带报价 安徽中南输送机 马鞍山尼龙输送带

产品名称	尼龙输送带报价 安徽中南输送机 马鞍山尼龙输送带
公司名称	安徽中南输送设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区中国芜湖商品交易博览城H01#楼117
联系电话	13605536485 13605536485

## 产品详情

### 输送带纵向撕裂维修方案

(1) 方案介绍:修补条材料特种聚氨酯,强度大于40MPa,延伸率700%,抗撕裂强度93kN/m,耐磨性好,性强,采用聚氨酯胶粘剂,粘结温度60度加热粘结。(2) 方案优点:

聚氨酯修补条强韧性高。抗拉强度大于35MPa,延伸率大于800%,撕裂强度大于85kN/m,承载力8吨/米。

V212胶粘剂粘接强度高。V212粘接聚氨酯修补条和钢丝绳橡胶,剥离试验从橡胶层下3mm拉开。与聚氨酯修补条互相粘接撕裂强度大于14 kN/m。

聚氨酯修补条的耐磨性好、性优异。聚氨酯修补条是用特殊的聚氨酯制成,尼龙输送带报价,有比橡胶更优异的耐磨性、抗挠曲性和抗折叠性,使用寿命长久。

工艺手段多样化。辅助材料配套齐全,马鞍山尼龙输送带,工艺组合因势制宜。针对具体问题,制定专门的办法。用《输送带破损维修工艺》指导施工,质量有保证。

(3)施工工艺流程。打磨—表面处理—刷胶—加热—粘接—碾压--锤击。

输送带的运输和贮存必须符合HG/T3056-1977输送带贮存和搬运通则。贮存与运输中避免直接接触臭氧、强光、高温、酸碱、油类、和金属铜、锰等,避免直接受到雨、雪、积水的浸蚀。输送带贮存时须成卷放置,不得折叠,应使带卷的芯轴呈水平方向,地面应平整和干燥,带卷底下垫木材使其离开地面。使用吊车搬运时,采用绳芯和钢棒穿过输送带卷轴孔吊装,尼龙输送带多少钱,吊装操作中注意勿使绳索损伤带边,勿将吊具插入带卷内起吊或将绳索绕在带卷上起吊。使用叉车搬运时,应注意不得损伤输送带的外围。在没有搬运机械的情况下,尼龙输送带多少钱一米,亦可滚动带卷使其移动,但带卷经过的地面必须平整,不致损伤输送带。

输送带跑偏的原因及对策：带式输送机输送带跑偏是输送带运输中经常遇到而且有时是很棘手的问题，因此解决好输送带在运输中的跑偏问题对输送带运输的效率和输送带的使用寿命都有重要的积极作用。

输送带机跑偏主要原因：主动滚筒、改向滚筒中心线及中间托辊支架两侧托辊支撑点的连线与带式输送机长度方向的中心线不垂直从而给输送带带来一个侧向运动的力，使得输送带跑偏。

尼龙输送带报价-安徽中南输送机-马鞍山尼龙输送带由安徽中南输送设备有限公司提供。“输送带，输送机，大倾角输送带”选择安徽中南输送设备有限公司，公司位于：芜湖市弋江区中国芜湖商品交易博览城H01#楼117，多年来，中南输送坚持为客户提供好的服务，联系人：甄总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中南输送期待成为您的长期合作伙伴！