

960芯四网合一光纤机柜/光交箱规格详解

产品名称	960芯四网合一光纤机柜/光交箱规格详解
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

960芯四网合一光纤机柜/光交箱规格详解四网合一光缆交接箱、四网合一光交箱、光缆交接箱、落地式光缆交接箱、壁挂式光交箱

三网合一光缆交接箱、144芯288芯432芯576芯720芯生产厂家多模熔接机960芯四网合一光纤机柜/光交箱规格详解专门熔接多模光纤，靠光纤外径对准。(2)单模熔接机。960芯四网合一光纤机柜/光交箱规格详解专门熔接单模光纤，靠光纤纤芯对准，(3)多模/单模熔接机。可以通过多模/单模转换控制机构实现多模和单模光纤的熔接。960芯四网合一光纤机柜/光交箱规格详解按操作方式的不同分为:人工(或半自动)熔接机和自动熔接机。光纤熔接机自问世以来不断改进和完善，从技术进步和发展阶段来看，可以分为四代机型。(1)第代熔接机制量都由人工进行，光纤对准、熔接手服场的光纤连

有可靠的光缆固定和接地保护装置。

8. 适合于单芯和带状光缆的成端。

9. 产品规格型号齐全，有48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、576芯等

10. 易升级：可用作传统光缆交接箱，平滑升级智能化光纤管理功能时不影响正常的业务通信。

11.

12. 智能管理：可自动识别光纤跳接和连接关系，并自动管理设备资源。

13.

14.

智能施工：可自动控制施工流程，自动验证施工结果，自动记录施工数据，并上传网管。

15.

16. 模块化设计：内置19英寸公开式安装区，兼容各类19英寸上架式单元体的安装，且单元体及每个模块均可单独取出，方便灵活配置与扩容。

17.

18. 应用灵活：兼容带状光缆和束状光缆引入；支持光缆不剪断直通；支持直流电源/交流电源实时供电方式和usb即时供电方式；熔接工作台和旋转式熔接盘等人性化设计方便施工。

19.

20. 性能可靠：铝制箱体，质量轻、强度高、防腐蚀性强。箱体防护等级：ip55；支持64根尾纤停泊;保护暂未使用尾纤。

21.

22. 易操作和维护：单独、清晰的功能分区方便操作和维护；走纤路由清晰，运维管理方便。光缆交接箱技术参数：

1. 工作温度：-40 60

2. 相对湿度： 95%（40 时）

3. 大气压力：70 106kpa

4. 贮运温度：-40 60

5. 防潮防雨防尘防盗：符合 yd/t988-1998标准

6. 绝缘电阻： 2×10^4 m /500vdc

7. 耐电压：3kvdc/1min不击穿，无飞弧

2、小型化、高密度、安装灵活，使光交箱可以减少室外占地面

积和行人的注意，避免引起人为的破坏。

光缆交接箱使用和维护

1、 使用原理图：

2、 光缆从箱体底部进线孔进入光缆交接箱，光缆进入箱体后在距箱体底部50mm处开剥，开剥长度600mm，如图所示：

3、 光缆固定至底部光缆引入单元。

4、 主光缆进入一体化熔接配线单元，在此与尾纤熔接。

5、 一体化熔配单元为抽屉式结构。熔接时将单元抽出，操作完毕后，将单元推进滑槽，推到底时，单元将自动锁定，每个一体化熔接下来配线单元可卡12位FC或SC适配器，同时可熔接12芯光纤。

6、 每个单元盖板上贴有熔接标识记录表。每熔接完一个单元，须作好熔接记录。

7、 光纤线路的连接和调度均通过交叉连接，用双头尾纤在箱体正面实现。双头尾纤选择不同长度系列适应跳线。