

1152芯四网合一光缆交接箱-机柜参数图文

产品名称	1152芯四网合一光缆交接箱-机柜参数图文
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

1152芯四网合一光缆交接箱-机柜参数图文四网合一光缆交接箱、四网合一光交箱、光缆交接箱、1152芯四网合一光缆交接箱-机柜参数图文落地式光缆交接箱、壁挂式光交箱三网合一光缆交接箱、144芯288芯432芯576芯720芯生产三网/四网合一共建共享光缆交接箱 1152芯四网合一光缆交接箱-机柜参数图文落地式三网合一光缆交接箱落地式三网融合光缆交接箱 三网融合个接线柜交接箱 576芯三网合一光缆交接箱 288芯三网合一光缆交接箱 432芯三网合一光缆交接箱 648芯三网合一光缆交接箱 648芯三网合一光缆交接箱 864芯三网合一光缆交接箱

箱体采用高强度的SMC1152芯四网合一光缆交接箱-机柜参数图文（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能

- 2.箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结
- 3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好
- 4.采用12芯熔接配线一体化模块
- 5.适合FC、SC光纤适配器的安装
- 6.有可靠的光缆固定和接地保护装置
- 7.适合于单芯和带状光缆的成端
- 8.适用标准：YD/T 988-2007

有可靠的光缆固定和接地保护装置。

8. 适合于单芯和带状光缆的成端。

9. 产品规格型号齐全，有48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、576芯等

10. 易升级：可用作传统光缆交接箱，平滑升级智能化光纤管理功能时不影响正常的业务通信。

11.

12. 智能管理：可自动识别光纤跳接和连接关系，并自动管理设备资源。

13.

14.

智能施工：可自动控制施工流程，自动验证施工结果，自动记录施工数据，并上传网管。

15.

16. 模块化设计：内置19英寸公开式安装区，兼容各类19英寸上架式单元体的安装，且单元体及每个模块均可单独取出，方便灵活配置与扩容。

17.

18. 应用灵活：兼容带状光缆和束状光缆引入；支持光缆不剪断直通；支持直流电源/交流电源实时供电方式和usb即时供电方式；熔接工作台和旋转式熔接盘等人性化设计方便施工。

19.

20. 性能可靠：铝制箱体，质量轻、强度高、防腐蚀性强。箱体防护等级：ip55；支持64根尾纤停泊;保护暂未使用尾纤。

21.

22. 易操作和维护：单独、清晰的功能分区方便操作和维护；走纤路由清晰，运维管理方便。光缆交接箱技术参数：

1. 工作温度：-40 60

2. 相对湿度： 95%（40 时）

3. 大气压力：70 106kpa
4. 贮运温度：-40 60
5. 防潮防雨防尘防盗：符合 yd/t988-1998标准
6. 绝缘电阻： $2 \times 10^4 \text{m} / 500\text{vdc}$
7. 耐电压：3kvdc/1min不击穿，无飞弧

2、小型化、高密度、安装灵活，使光交箱可以减少室外占地面积和行人的注意，避免引起人为的破坏。

光缆交接箱使用和维护

1、使用原理图：

2、光缆从箱体底部进线孔进入光缆交接箱，光缆进入箱体后在距箱体底部50mm处开剥，开剥长度600mm，如图所示：

3、光缆固定至底部光缆引入单元。

4、主光缆进入一体化熔接配线单元，在此与尾纤熔接。

5、一体化熔配单元为抽屉式结构。熔接时将单元抽出，操作完毕后，将单元推进滑槽，推到底时，单元将自动锁定，每个一体化熔接下来配线单元可卡12位FC或SC适配器，同时可熔接12芯光纤。

6、每个单元盖板上贴有熔接标识记录表。每熔接完一个单元，须作好熔接记录。

7、光纤线路的连接和调度均通过交叉连接，用双头尾纤在箱体正面实现。双头尾纤选择不同长度系列适应跳线。