## 1152芯四网合一光缆交接箱-机柜参数图文

产品名称	1152芯四网合一光缆交接箱-机柜参数图文
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地 址)
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

1152芯四网合一光缆交接箱-机柜参数图文四网合一光缆交接箱、四网合一光交箱、光缆交接箱、1152芯四网合一光缆交接箱-机柜参数图文落地式光缆交接箱、壁挂式光交箱三网合一光缆交接箱、144芯288芯432芯576芯720芯生产三网/四网合一共建共享光缆交接箱 1152芯四网合一光缆交接箱-机柜参数图文落地式三网合一光缆交接箱 落地式三网融合光缆交接箱 三网融合个接线柜交接箱 576芯三网合一光缆交接箱 288芯三网合一光缆交接箱 432芯三网合一光缆交接箱 648芯三网合一光缆交接箱 664芯三网合一光缆交接箱 864芯三网合一光缆交接箱

箱体采用高强度的SMC1152芯四网合一光缆交接箱-机柜参数图文(玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料)经高温模压而成,使用寿命长,防老化、抗辐射;表面不需任何防护,具备全天候防护功能

- 2.箱体厚实,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结
- 3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好
- 4.采用12芯熔接配线一体化模块
- 5.适合FC、SC光纤适配器的安装
- 6.有可靠的光缆固定和接地保护装置
- 7.适合于单芯和带状光缆的成端
- 8.适用标准:YD/T 988-2007

有可靠的光缆固定和接地保护装置。

- 8. 适合于单芯和带状光缆的成端。
- 9. 产品规格型号齐全,有48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、576芯等

10. 易升级:可用作传统光缆交接箱,平滑升级智能化光纤管理功能时不影响正常的业务通信。

11.

12. 智能管理:可自动识别光纤跳接和连接关系,并自动管理设备资源。

13.

14.

智能施工:可自动控制施工流程,自动验证施工结果,自动记录施工数据,并上传网管。

15.

16. 模块化设计:内置19英寸公开式安装区,兼容各类19英寸上架式单元体的安装,且单元体及每个模块均可单独取出,方便灵活配置与扩容。

17.

18. 应用灵活:兼容带状光缆和束状光缆引入;支持光缆不剪断直通;支持直流电源/交流电源实时供电方式和usb即时供电方式;熔接工作台和旋转式熔接盘等人性化设计方便施工。

19.

20. 性能可靠:铝制箱体,质量轻、强度高、防腐蚀性强。箱体防护等级:ip55;支持64根尾纤停泊;保护暂未使用尾纤。

21.

22. 易操作和维护:单独、清晰的功能分区方便操作和维护;走纤路由清晰,运维管理方便。光缆交接箱技术参数:

1. 工作温度: -40 60

2. 相对湿度: 95% (40 时)

3. 大气压力: 70 106kpa

4. 贮运温度: -40 60

5. 防潮防雨防尘防盗:符合 yd/t988-1998标准

6. 绝缘电阻: 2×104m /500vdc

7. 耐电压: 3kvdc/1min不击穿, 无飞弧

2、小型化、高密度、安装灵活,使光交箱可以减少室外占地面

积和行人的注意,避免引起人为的破坏。

光缆交接箱使用和维护

- 1、使用原理图:
- 2、 光缆从箱体底部进线孔进入光缆交接箱,光缆进入箱体后在距箱体底部50mm处开剥,开剥长度600mm,如图所示:
- 3、光缆固定至底部光缆引入单元。
- 4、 主光缆进入一体化熔接配线单元, 在此与尾纤熔接。
- 5、一体化熔配单元为抽屉式结构。熔接时将单元抽出,操作完毕后,将单元推进滑槽,推到底时,单元将自动锁定,每个一体化熔接下来配线单元可卡12位FC或SC适配器,同时可熔接12芯光纤。
- 6、 每个单元盖板上贴有熔接标识记录表。 每熔接完一个单元, 须作好熔接记录。
- 7、 光纤线路的连接和调度均通过交叉连接,用双头尾纤在箱体正面实现。双头尾纤选择不同长度系列适应跳线。