

焦作养护室设备 养护室型号

产品名称	焦作养护室设备 养护室型号
公司名称	河南鑫利来自动化设备有限公司
价格	8500.00/套
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江路106号7号楼1单元6层12号
联系电话	13383826949 13383826949

产品详情

一、养护室用途：

养护室是一种具有调节内部环境温度、湿度，用于养护混凝土试块、水泥试块、砂浆、保温材料、涂料、结构胶等，以保证其满足试验要求的试验设施。不同的试件，不同的试验，对养护室的温度和湿度有不同的要求。其中中华人民共和国国家建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的“中华人民共和国国家标准GB/T50081—2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定，标准混凝土养护室的温度为 20 ± 2 ，湿度为95%以上。

焦作养护室设备 养护室型号

二、养护室产品概述： 1、混凝土养护室设备采用离心式加湿器，离心式加湿器的原理是离心式转盘在电机作用下高速转动，将水强力甩出打在雾化盘上，把自来水雾化成5-10微米左右的超微粒子颗粒后喷射出去。吹到空气中后，通过空气与水微粒热湿交换，达到空气充分加湿和降温的目的。雾化密度高,雾点分布均匀。

2、养护室设备制冷与制热设备主机放置在养护室的外部，避免了潮湿空气对设备的腐蚀，延长设备的使用寿命，降低故障率，提高了设备的可靠性能。制热采用电热与热泵结合方式，提升热效率，降低能耗。制冷系统采用变频技术。 3、养护室设备控制系统采用TKY-A温度、湿度控制器，其主要特点是大屏幕液晶显示以及简捷的“菜单式”操作。同时可根据客户需要，升级操作软件与本公司开发的3VACS监控系统相连，实现远程/现场两路操作选择。 4、自动化程度高，在不同季节不同温度，不用人工调节，仪器自动转换制冷制热，确保温度恒定在 20 ± 2 ，湿度RH在95以上。

三、养护室的配置：

XLL-30A/60A/80A/100A/120A

1、恒温恒湿控制器（工业变频制冷机组，具备制冷、制热、除湿功能）

2、温湿度传感器（进口温湿度感应模块） 3、离心式加湿器 4、恒温恒湿内机
焦作养护室设备 养护室型号

安装及使用方法

1、安装方法

（1）将控制仪固定在养护室外，选择近位置将温湿度探头放入养护室内并且固定好，温湿度传感器分别按编号连接控制仪。

（2）然后将加热主机放于养护室合适位置，用水管将进水口与自来水管连通，打开水笼头（常开小量）进水能自动控制，水位必须高于加热管，以免电热管脱水烧毁，加热加湿的线分别接在控制仪内。

（3）在安装时必须接好地线，电源须经单用闸刀开关才能接控制仪上。

2、使用方法

（1）仪器出厂时已按控制 20 ± 2 设定好工作程序，用户不必再设定。

（2）利用空载情况下，对控制仪进行试运，当输出信无误后，接好外负载（把制冷、加热、加湿）的线分别接入控制仪内部，接上水源即可工作

焦作养护室设备 养护室型号

注意事项

1、控制仪外壳必须可靠接地。

2、加湿器内严禁缺水，以免将加热管、水泵烧坏，进水阀不应关闭也不要开的过大。

3、如果加热装置在升温时，每次工作超过半小时说明该养护室保温不良或容积太大，用户需另配加热器，控制值可由控制仪引出。

4、本控制仪应置于通风、干燥、平整、无腐蚀性介质的环境中使用。

5、因质量问题而引起的故障，自出厂之日起负责保修半年。

6、使用本仪器的用户，如果电压不稳定，必须安装稳压电源，本仪器电压 $220 \pm 10\%V$ 。

焦作养护室设备 养护室型号

焦作养护室设备 养护室型号 河南鑫利来(在线咨询)-郑州养护室由河南鑫利来自动化设备有限公司提供。河南鑫利来自动化设备有限公司在专用仪器仪表这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫利来自动化设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。