

PA66 基础塑料(美国) RC-1006 导电级 30%碳纤增强

产品名称	PA66 基础塑料(美国) RC-1006 导电级 30%碳纤增强
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	22.00/KG
规格参数	基础创新美国:注塑级 RC-10:阻燃级 美国:注塑级阻燃级
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼 347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

由于PA66的凝固时间很短，因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 $0.5*t$ （这里 t 为塑件厚度）。如果使用热流道，浇口尺寸应比使用常规流道小一些，因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口，浇口的小直径应当是 0.75mm 。PA66塑料应用PA66是PA系列中机械强度应用广的品种，因其结晶度高，故其刚性、耐热性都较高PA66广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件、电子电器，如滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等