

水处理消泡剂 消泡剂 长瑞

产品名称	水处理消泡剂 消泡剂 长瑞
公司名称	惠州市长瑞实业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区小金口镇大树岭南街248号（办公）
联系电话	13480504444 13480504444

产品详情

消泡剂

消泡剂一般是由多种不同功能的组分组成，水处理消泡剂，即主要防泡剂、辅助防泡剂、载体、乳化剂或展开剂、稳定剂或配合剂。

主要防泡剂：主要活性组分，通常是不溶性的颗粒状物质，有机硅消泡剂，如被硅油处理过的疏水二氧化硅、脂肪胺、石蜡等。

辅助消泡剂：是起调节作用的活性组分，---主消泡剂的表面效应，对主消泡剂起增效作用。如脂肪醇、脂肪酸酯等。

（稳定剂与配合剂：是提高消泡剂稳定性和贮存时间的添加剂，水基消泡剂的稳定剂常是一种防腐剂，防止产品在贮存过程中被细菌破坏。配合剂常用的有油酸、ji二醇等。

消泡剂

消泡剂可以消除泡沫，有机硅消泡剂在各行业的生产中应用广泛，是常见的一种消泡剂，但是即便是这么常用的消泡剂有的客户在添加过程中还是存在一定的误区。

今天小编就来为大家讲讲有机硅消泡剂在什么时候添加，以及在添加之前应该注意的事项!

有机硅消泡剂的两大常规添加方法

1.起泡前添加

这种方法通过事先在可能产生泡沫的体系中添加消泡剂，能够抑制泡沫的生产。对于密闭的容器和装置

，消泡剂都能够有效地发挥消除泡沫的效果。

2.连续滴入添加

当在起泡液或是循环、或是流动的情况下，伴随起泡液的循环流动将消耗消泡剂，在这种情况下，利用连续性滴入消泡剂的方法，消泡剂能够有效地发挥消除泡沫的效果，如果辅以计量泵还能有效控制添加量，达到经济使用消泡剂的目的。

为了获得充分的消泡效果，建议将消泡剂在研磨过程中加入，在调漆过程中好用油漆油墨用油性消泡剂，可使消泡剂快速均匀分散。推荐用量为总量的0.1—0.5%，使用前必须测试其佳用量，用量不宜过多，以免出现缩孔现象。

油漆和油墨经常被用于粉刷行业当中，但是两者却又很大区别。油漆通常是水性的，消泡剂，用水可以溶解，而油墨是油性的，污水处理消泡剂，只能用比它轻的溶解。水性的遇水会渗，而油性的遇水则不会。涂料粘到衣物上易清洗，油墨则困难了。无论两者又多大区别，在生产和使用的时候都有一个共同点就是会有泡沫产生。所以，为了使得粉刷效果更好，需要用到油漆油墨用油性消泡剂消除泡沫。

水处理消泡剂-消泡剂-长瑞由惠州市长瑞实业有限公司提供。水处理消泡剂-消泡剂-长瑞是惠州市长瑞实业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：化。