

ABJ-45 改性硅氧烷高性能防腐防水涂料施工用量

产品名称	ABJ-45 改性硅氧烷高性能防腐防水涂料施工用量
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	280.00/件
规格参数	施工用量:1.5kg/m ² 施工温度:5-35摄氏度 型号:ABJ-45
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

产品简介：

- 1、二甲基硅氧烷防腐蚀防水材料的涂膜化学物质为水溶性聚脂、氟碳树脂、高压聚乙烯、聚三氟氯乙烯、叔炭酸和硅氧烷等环氧树脂的溶液料管理体系。
- 2、高压聚乙烯因碳链无羟基，因此可靠性、延展性、防水性和耐老化都很好；聚三氟氯乙烯具备优良的耐酸性、耐碱性、抗盐和耐黄曲霉菌特性；叔炭酸用以和无机物环氧固化剂反应并和环氧树脂热聚合的连接遗传基因，尤其是和混凝土表层具有较强的粘接功效；硅氧烷具备较强的破乳、湿润功效，有益于粉、液料的充足混溶，而且有有效的渗入工作能力。
- 4、二甲基硅氧烷防腐蚀防水材料涂层对水泥混凝土的细小缝隙有有效的修补和遮掩功效；涂层具备优良的耐酸性、耐碱性、抗盐和耐黄曲霉菌特性；二甲基硅氧烷防腐蚀防水材料涂层构造密切可
同时使用于地砖的黏贴，在做为粘接剂的与此同时，产生了持续一体的防腐蚀防潮涂层。