

毕节市25mm直径氯丁橡胶棒

产品名称	毕节市25mm直径氯丁橡胶棒
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、挤出成型,高温硫化,它具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料。

氯丁橡胶棒技术指标：

序号项目单位技术指标检测平均值

- 邵尔A硬度 度 60 ± 5 , (老化前59 老化后63)。
- 抗拉强度 Mpa 12.0 21.2。
- 断裂伸长率 % 350 509。
- 老化系数 % 0.85 0.97。

氯丁橡胶棒应用：

为了适应大接缝位移,将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形;同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用,在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒,氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口,不被压入接缝以发挥支撑作用。

氯丁橡胶棒用橡胶的高弹性用于面板坝止水嵌缝有良好的止水效果，寿命高达100年，常用规格有20型氯丁橡胶棒、30氯丁橡胶棒、40型氯丁橡胶棒等各种规格。

面板坝常规止水结构的型式及缺陷面板坝，常规止水结构型式通常是采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料，在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水制备硅胶辊、橡胶辊、拐杖配件时。

氯丁橡胶棒是氯丁橡胶棒的一种常用的规格，50mm氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、挤出成型50mm氯丁橡胶棒具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料.50mm氯丁橡胶棒常用规格是 20 40 50 60以及根据客户需求生产多种型号.

氯丁橡胶棒特征：

面板坝惯例止水结构型式一般选用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性填料，在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。工程实践证明，面板坝50mm氯丁橡胶棒在施工中很难与混凝土紧密结合，常发作漏水，一同在接缝位移效果下，面板坝氯丁橡胶棒接缝中的发作的会合应变较大，一旦损坏，将下降结构的成效，即活动止水型式在结构上是有缺点的。

盾构管片弹性橡胶密封垫

EDPM橡胶弹性密封垫是目前国内外用于拼装式隧道管片密封止水的主流材料。它有两部分组成：分别为单一的多孔型三元乙丙橡胶与遇水膨胀橡胶复合而成。

通用名称：EPDM盾构管片止水带、遇水膨胀橡胶密封垫、EDPM橡胶弹性密封垫、EDPM止水条

该产品止水原理特性：

1：多孔型弹性橡胶密封垫能减少装配时的压缩应力，并具有较好的耐压缩应力松弛性能，能延长使用寿命。

2：这种复合型的橡胶弹性密封垫具有双重保险的密封止水性能。当工程施工中管片之间产生一定的间隙和偏移时，EDPM橡胶弹性密封垫夜能有效地确保密封止水作用。

本产品的主要特点：首先具有良好的弹性、耐老化性、耐化学介质性、耐臭氧型好。其二，在较宽的温度范围内(对温度的适应范围广)，均可以发挥优良的止水性能，耐候性优良。再就是，EDPM橡胶弹性密封垫特别适用于低温环境、寒冷地区的施工。