

# 湛江防水防腐地面秤JWI定量限量检重售后保修

产品名称	湛江防水防腐地面秤JWI定量限量检重售后保修
公司名称	深圳市山星盛电子科技有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌：:山星盛MOUNT STAR/英展/钰恒 型号：:TSC/TCS 规格：:30kg至1000公斤
公司地址	深圳市宝安区福永街道新田社区凤塘大道25号凤塘大道25-2
联系电话	0755-23035550 15307550221

## 产品详情

如果没有重量，您可以使用电子天平（如玻璃杯）上的相应重量对物体进行称重，适当添加或减去水，微调多次，或调用准重量地面秤打印地面秤技术参数1、型号：D2008-L2、数字传感器接口：通信方式RS485信号传输距离在接12数字传感器情况下可接至30米，如需更长，请与本公司联系传输波特率9600、19200bps激励电源DC12~14.8V数字接口能力多可接16个数字传感器3、显示：7位LED数码管，7个状态指示符。4、键盘数字键0~9功能键24个（10个与数字键复合）5、时钟：可显示年、月、日、时、分、秒，自动闰年、闰月；6、大屏幕显示接口传输方式电流环和RS232传输波特率600bps7、串行通讯接口传输方式RS232波特率600/1200/2400/4800/9600/19200可选8、打印接口配置标准并行打印接口，可配接ESPON LQ-300K+、ESPON LQ-300K、ESPON LQ-680K、ESPON LQ-730K、ESPON LQ-1600K（+）、KX-P1131、KX-P1121、DS-300等宽行打印机。9、数据贮存可贮存1500组车号皮重，201组货号，可贮存2000组称重记录，20组过载记录。10、使用环境电源输入AC110~220V 50~60HZDC 12V使用温度0~40℃储运温度-25~55℃相对湿度85%RH11、外形尺寸(mm)：320×220×18512、产品自重(Kg)：50

串行端口通讯解说当印表方式设为CONT时串行端口连续输出以下内容，设定印表通讯参数参见4.6。通讯接口采用RS232C，所有数据均为ASCII码，波特率4800bps，8数据位，无校验。通讯协议如下：一样规格非线性0.01%F.S.（未修正前）A/D转换方式双斜率积分A/D分辨率240,000 A/D转换速度8次/秒精度等级OIML 操作温度0~+40℃操作湿度0~80%秤盘尺寸225mm×300mm

简易故障排除在您联络我们的售后服务技术人员之前请先对照下表尝试排除故障

序号 故障情形 请检查

- 1 无显示是否机内电池欠压造成自动关机
- 2 交流电源电压是否与秤重显示器标示的电压相符
- 3 数位跳动感量设置是否过小
- 4 是否有振动、风吹等干扰
- 5 秤台是否碰触异物
- 6 线性不佳
- 7 是否荷重元保护装置起作用
- 8 无法累加
- 9 累加前是否回零位
- 10 无法打印
- 11 打印机联机是否正确
- 12 打印机电源是否打开
- 13 无通讯信号输出
- 14 通讯线是否连接正确
- 15 通讯CONT是否设定
- 16 波特率是否设为4800
- 17 2 错误代码含义
- 18 错误代码含义
- 19 ERR 4

当前秤量超出归零范围，无法归零

ERR 5 键盘错误

ERR 6 未连接荷重元或荷重元损坏

外形尺寸

简易故障排除在您联络我们的售后服务技术人员之前请先对照下表尝试排除故障

序号 故障情形 请检查

- 1 无显示是否机内电池欠压造成自动关机
- 2 交流电源电压是否与天平所规定的电压相符
- 3 数字跳动感量设置是否过小
- 4 是否有振动、风吹等干扰
- 5 天平称盘是否碰触异物
- 6 线性不佳
- 7 是否压力传感器保护装置起作用
- 8 无

法累加累加前是否回零位5无法列印印表机连线是否正确、印表机电源是否打开6.2 错误代码含义错误代码含义ERR 1当前天平量超出归零范围，无法归零ERR 2键盘错误ERR 0未连接压力传感器或压力传感器损坏

湛江防水防腐地面秤JWI定量限量检重售后保修一、我们来看一下电子秤的结构。电子秤的主体是大家都了解，在电子秤底部有外接电源线和内置电源。内置电源是一块蓄电池，当外置电源没有电的时候，内置电源能让电子秤再使用一段时间。这个就相当于笔记本电脑的充电电池和电池。也可以看到电子秤的开关，在使用前要打开。此外，还有电子秤的转接线，与之相匹配的是收银设备的转接配线。黑色的收银设备的转接配线，白色的是转接线，当要使用电子秤的时候，需要将两者连接起来。二、我们来看一下电子秤的两个功能键：置零和去皮。置零，顾名思义就是电子秤回到零。当我们打开电子秤发觉重量不为零的时候，点击“置零”，电子秤就回到零。去皮，就是去除一些较轻的重量，我们可以用来去除篮子或者塑料袋的重量，方便商家使用。例如，我们把篮子放到电子秤上，这是电子秤显示的是篮子的重量。点击去皮，重量就变为零。这时我们放商品到篮子里，显示的重量就没有篮子的了，只是商品本身的重量。去除篮子本身的重量，消费者能感受到自己买到的东西是货真价实的，能提升他们的消费体验。三、在使用电子秤之前，我们先要在平板设备上进行相关设置。打开客无忧快销版，点击功能菜单，选择设置，点击自定义称重设置，开启功能。那么，我们要注意两点，，电子秤称重的单位只能是斤、两、克和千克，在商家MP后台可以设置；第二，和我们系统配套的只能是，所有型号都可以。小忧带大家看一下，怎么在商家MP后台进行称重单位设置。登录商家MP后台，点击商品管理，选择计量单位设置，可以新增计量单位，比如份、斤、两、克和千克等等。但如果要称重，商品单位只能是斤、两、克和千克。我们再设置商品的单位，在商品管理的列表下，选择商品管理。选择一个具体的商品，拖到右侧，点击。在单位里就可以选择相应的称重单位了。四、下面我们开始称重演示。选择普通商品放到秤上，就会显示重量。我们再在收银设备上找到相应的商品，就能看到价格和重量，点击确认，就可以进行收银了。湛江防水防腐地面秤JWI定量限量检重售后保修功能简述：

21mm LCD液晶显示，三种夜光可选 Kg、g、lb、市斤多种单位可选 三点输出上、下限报警功能  
全秤量去皮、预去皮功能 随意砝码值校正功能 简易外部校准功能  
可选配RS-232C通讯接口连接电脑 秤盘尺寸:220 mm X 290 mm型号规格: (防静电3万伏以上)  
型号ZHS-1.5KZHS-3KZHS-7.5KZHS-15KZHS-30K秤量1500g3000g7500g15Kg30Kg感量 0.1g0.1g0.2g0.5g1g感量 0.05g0.05g0.1g0.1g0.5g

地面秤地面秤电子秤开机不归零，有两位数字负号不定变换跳动是怎么回事？可能为主板电压不稳,检查电源无问题后,检查AD解板板芯片或电容有无失效的情况,大可能为电容容量交效.电子秤用着用着闪屏然后熄背光灯是什么原因？可能为电压不稳导致背光驱动芯片工作不正常,或LED背光灯本身性能不良,检查更换LED背光灯或荧光屏高压驱动,有麻人的情况,需关机更换.驱动芯片或相关电路的电阻或电容有性能不良的情况.,1.大称重：电子秤的大称重能力（满载值），与皮重无关，即可称重的大负载；2.小称重：低于该值的电子秤的相对误差；3.安全载荷：120%正常称重范围；4.额定载荷：正常称重范围；5.允许误差：等级验证时的大允许偏差湛江防水防腐地面秤JWI定量限量检重售后保修修整服务:我们拥有专业的技术人员从事各类计量衡器/仪器的技术修整服务，并建立了专门的修整服务队伍，能提供给客户更好更及时的修整和售后服务。服务如下：1.自本公司购买的产品保修壹年,终身维护。2.修整各品牌各类型的电子秤（桌秤、台秤、天平、叉车秤、吊秤、地磅、衡、计数秤、打印秤、条码秤、电子秤、蓝牙电子秤等）及代客校正服务。3.提供传感器、电池、转换电源、显示屏、称重主板、按键板、校秤砝码、铸铁砝码、不锈钢砝码及显示器等配件的更换。4.设计安装机械秤、改装电子秤，如：台秤、衡机改电，根据客户要求开发各种非标台秤、叉车秤、地磅等。地面秤电子地秤[免责声明]：转载自其他平台或媒体的文章，本平台将注明来源及作者，但不对其所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证，仅作参考。如有侵权，请联系本平台并提供相关书面证明，本平台将更正来源及作者或依据著作权人意见删除该文，并不承担其他任何责任RS-232串口通信模块：有全双工功能,可轻易读取秤的数据或做简单的数据打印RS-485工业通信模块：有全双工功能,可与多种工业设备连接BLE V4.0蓝牙: 内置天线10m,外置天线60mWi-Fi通信模块: 可以 AP 与/或 STA 模式运作 (可使用密码保护)RJ45以太

网传输模块：加密模式安全传输，不怕数据丢失.打印机(热敏打印机或标签印表机等！)无线数据通信之功能 ( BLE V4.0, Wi-Fi)兼容英展Scale-IoT 智能物联系统商务条款：1、本报价为含税、英展出厂价。2、本报价已包括包装费，但不含运输费、保险费。3、由于原材料价格波动，英展保留随时更改价格的权利。4、英展原厂品质特点在于「精准」「稳定」「坚固」「可靠」「安全」。5、质量标准：执行非自动衡器通用技术要求、行业新标准生产、供货。6、供方对质量负责的条件和期限(出厂时间)：整机保固1年，电池保固6个月。7、随机备件、附件：产品到货时交付相应产品的合格证、解说书等技术文件。8、运输中货损、货差的处理：运输中发生货损、货差，由供方承担责任且供方应及时补齐或修复差损部分。9、交货时间、地点及方式：合同生效、款到账后按双方约定时间发货，供方以物流方式将产品送至需方指定地址。10、包装标准，包装物的供应及回收：供方提供的产品应按照标准保护措施进行包装。应适合用于远距离运输、防潮、防腐，并做好包装标志、标识，包装不回收。公司名称:深圳市山星盛电子科技有限公司产品展示:www , dzc360 , com服务:4008 404 194