家用热水型增压泵 日光9(m)

产品名称	家用热水型增压泵 日光 9 (m)	
公司名称	瑞安市日光电子电器厂	
价格	.00/个	
规格参数	品牌:日光 型号:90W家用热水型增压泵 扬程:9 (m)	
公司地址	瑞安市塘下镇罗凤中爿村官垟路	
联系电话	0086 0577 85313058	

产品详情

品牌	日光	型号	90W家用热水型增压泵
扬程	9 (m)	流量	10L/min
转速	2800r/min	功率	90W (w)
材质	铸铁	性能	自动
原理	真空泵	泵轴位置	其他
驱动方式	电动	叶轮数目	其他
叶轮结构	其他	叶轮吸入方式	其他

	型号 -	功率(w)	电压(v)	转速(r/min)	扬程(m)	流量(I/min)	层数差	进出口径(
•	a7	90	220	2860	7	10	7	20
•	a10	120	220	2860	13	15	10	20

本泵应用场合:

- 1.高层楼房增压供水
- 2.热水器增压供水
- 3.热水器从水池取水
- 4.土自来水装置
- 5.循环热水取暖
- 6.太阳能热水器供水

常见故障的排除方法:

- 1.发现泵漏水时,立即停机检查杜绝泄漏,如果与电机连接部位漏水应更换相配的机械密封。
- 2. 当泵不运转时,请切断电源检查:
- a、检查电源是否接通
- b、使用电源电压是否与泵的工作电压相符。
- c、如以上ab都正常,请拆下泵,打开泵盖,清除泵内异物,再将泵盖装上,固紧调试到正常。
- a、当泵安装在自来水管路上,如自来水水平面位于泵的叶轮上平面(水平安装)或中心线(垂直安装)以下时,此时必将抽不上水,应先切断电源,待自来水水位升高超过叶轮平面 或中心线时,再接通电源,以免空转损坏机件。
- b、当泵用在抽吸井水时请检查
- a、进水管路是否漏气。
- b、泵腔内蓄不够,应灌满水。
- c、吸程是否过高,适当调整。
- c、检查进出口管径是否太小或堵塞。

联系方式瑞安市日光电子电器厂(普通合伙)联系人:谢庆武先生(经理)和我联系免费电话查看信用状况电话:0086057785313058移动电话:15325501528传真:0086057785313057地址:中国浙江瑞安市浙江温州瑞安市塘下镇罗凤工业区邮编:325202公司主页:http://www.rguang.com.cnhttp://cn-cxny.com/http://rariguang.cn.alibaba.com