电力行业融媒体中心建设方案演播室建设系统

产品名称	电力行业融媒体中心建设方案演播室建设系统		
公司名称	北京新维讯科技有限公司		
价格	58800.00/套		
规格参数	品牌:新维讯 型号:liveX 产地:北京		
公司地址	北京市昌平区珠江摩尔6号楼1单元		
联系电话	13311255920 13311255920		

产品详情

电力行业融媒体中心建设方案演播室建设系统

Ā肁齥骤痲腩襷偛轚鐤獶稩寪鞃彇靅嚸궐灜絾乪篘嫐夐臝鸧濣瞯艥篺豤蔁通网薢죮賮箒蛗

系统介绍

电视台 院校 企业 事业单位 教育机构演播室是利用光和声进行空间艺术创作的场所,是电视节目制作的常规基地,除了录制声音外,还要摄录图像。嘉宾、主持及演职人员在里面进行工作、制作及表演。因此,除了必要的摄录编设备外,它必须具有足够的声、光设备和便于创作的条件。

视音频系统广播级处理质量

具备4K/HDR全流程的制作能力,利用4K虚拟抠像技术,可拍摄像素4倍于高清1080P的影像,其技术远远超过传统高清影像。图像品质可以全面突破SDR(标准动态范围)界限,分辨率方面大大超出HD水平。系统支持10-BIT

SD/HD/2K/UHD, 12GB/S4:2:2和3GB/S4:4:4SDIHDMI信号的输入输出,分辨率支持2160P60。

演播室

导播室
灯光控制
后期剪辑
录音
摄像系统
多格式输出,文件交互与自动转码
用户可根据需要选择不同的分辨率,根据不同的观看系统选择不同的媒体格式进行输出。自动转码功能 ,系统可同时录制或输出两种不同格式,不同码流文件,一种用于存储,一种用于网络点播传送。
电视台高清播出:标准H.264 MP4 15-25M码流文件输出网络播出与下载:标准H.264 MP4 300kb-10M码流文件输出交互留存:标准MOV 25-100M码流文件输出电视台标清播出:标准MPEG2 8M码流文件输出
监看与提词功能
演播室放置19英寸提词器给主持人观看播音文稿提示,电视自检画面
内部通话功能
系统配备4路内部有线通话系统,控制主站放置于演播室,子机分别配备给摄像师和主持人,方便导播和摄像机,主持人沟通。 设备采用全双工模式,所有人员无需按键即可通话,实现多人同时聊天功能
音频设计

播音话筒:放置于播音桌上拾取音频,应用新闻,访谈,讲话等。 领夹话筒:佩戴与拍摄人的领夹,适合站播节目,微课慕课; 配置调音台混合调节音频高低,音色,监听耳机,监听音箱