

环氧改性硅氧烷高性能防腐防水涂料施工

产品名称	环氧改性硅氧烷高性能防腐防水涂料施工
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	施工方式:喷涂、滚涂、刷涂 施工温度:5 ~ 35 规格包装:20公斤/桶
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

产品介绍

环氧改性硅氧烷高性能防腐防水涂料以水泥为基料，掺以特种丙烯酸系列及助剂，具有活性化学物质，具有

非常好的粘结性及抗渗能力，是优异的刚性渗透防水材料，通过载体渗入到建筑墙面毛细孔中，干燥时膨胀，

形成坚韧抗渗能力防水阻隔层，是相当苛刻使用条件下理想的防水涂料。无论是室内还是室外，地上还是地下

砖墙、砖渣砌块墙、地下室混凝土墙体、挡水墙壁、绿化挡土墙、混凝土墙壁、清水池、游泳池、污水处理池、

地下车库等都可以地到相当佳的防水防腐效果。

注意事项要求在5 ~ 45 摄氏度的环境下施工：施工后48小时内，注意防雨淋、强晒或寒冻；工具及设备使用后请即用水清洗。保存：存于阴凉干燥处，未启封的产品保存期为12个月。包装：20公斤/桶