

全液压取土作业钻机 环境监测取样勘查设备 直推式钻机

产品名称	全液压取土作业钻机 环境监测取样勘查设备 直推式钻机
公司名称	山东雄泰机械集团有限公司
价格	150000.00/套
规格参数	品牌:雄泰 型号:XT-P 适用:岩土工程,环境土壤勘察
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城二期C座01单元01-2413号房(注册地址)
联系电话	15910015162

产品详情

一、XT-P履带直推式液压取土钻机简介：

履带式取土钻机是我公司为满足施工需求自行研发的一款中型履带式取土钻机，该钻机采用四缸发动机动力，整体结构紧凑，履带式自动行走，可遥控，动力头冲击力强，打得深，可以满足0-30米深度的土壤取样工程需求。采用一体化动力头设计，充分满足取土作业标准，可以用亚克力管减少土壤二次污染，有效保持土壤原状性，取样后可用旋转动力扩孔成井，一机多用。而且本机操作简单安全性高，性能稳定，效率高，可以大幅减免土壤取样人员的劳动力。

二、XT-P履带直推式液压取土钻机领域：
岩土工程勘察；环境土壤调查；农业土壤调查；海岸带地质调查；湿地环境调查；地下水调查；尾矿库调查；考古调查；物化探次生晕取样；土壤结构描述；工程基建打桩打井；环境监测土壤取样等。

三、XT-P履带直推式液压取土钻机特点：

钻机结构紧凑，重量轻动力强，采用液压高支腿可以自行上下车，大臂左右选择角度，前后伸缩，上下移动。采用一体化动力头，动力头可以左右移机方便提钻，三马达变量式运转转速扭力可调，并且冲击频率高土样无扰动。

四、XT-P履带直推式液压取土钻机参数：

发动机品牌	云内	功率	58kw-76kw
钻孔深度	30m	钻孔直径	46-219mm
冲击钻杆	42mm*1000mm	回转钻杆	76mm*1500mm
取土器长度	750mm-1500mm	提升高度	3m
钻孔角度	75-90°	取土方式	对开管/内衬管
齿轮泵型号	80/80	轨道型号	高碳钢
液压系统压力	20-25Mpa	液压系统排量	40/40ml/r
动力头扭矩	12600N.M	冲击动力	8000N.M

回转速度	60r/min	冲击频率	2280t/min
液压操作阀	25	液压系统压力	26Mpa
作业方式	冲击回转式	提升方式	液压/卷扬/链条
底盘	履带式	底盘驱动	全液压
行走速度	5-10km/h	结构重量	4000kg
钻机尺寸	3400*1900*2500mm	履带尺寸	3400*1900*2500