

# 石膏eps复合板 武汉eps石膏复合板 武汉智暖保温

产品名称	石膏eps复合板 武汉eps石膏复合板 武汉智暖保温
公司名称	武汉智暖保温材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区张湾街红星村王家台
联系电话	15307131567 15307131567

## 产品详情

武汉智暖保温材料有限公司主营XPS挤塑板、EPS泡沫板、阻燃挤塑板、阻燃泡沫板、膨胀珍珠岩颗粒、保温砂浆等建筑墙体保温产品。

特点：它的特点主要是通过和外保温的对比得来，主要是由于在室内使用，技术性能要求没有外墙外侧应用那么严格，造价较低，eps石膏复合板厂家，而且升温（降温）比较快，适合于间歇性采暖的房间使用。选用要点1）在夏热冬冷地区和夏热冬暖地区可适当选用。

2）应充分估计热桥影响，设计热阻值应取考虑热桥影响后复合墙体的平均热阻

3）应做好热桥部位节点构造保温设计，避免内表面出现结露问题。

4）内保温易造成外墙或外墙片温度裂缝，设计时需注意采取加强措施。

武汉智暖保温材料有限公司主营XPS挤塑板、EPS泡沫板、阻燃挤塑板、阻燃泡沫板、膨胀珍珠岩颗粒、保温砂浆等建筑墙体保温产品。

外墙内保温体系也是一种传统的保温方式，目前在欧洲一些国家应用较多，它本身做法简单，造价较低，但是很在热桥的处理上容易出现的问题，近年来由于外保温的飞速发展和国家的政策导向在我国的应用有所减少。但在我国的夏热冬冷和夏热冬暖地区，武汉eps石膏复合板，还是有很大的应用空间和潜力。目前。有以下几种做法：

武汉智暖保温材料有限公司主营XPS挤塑板、EPS泡沫板、阻燃挤塑板、阻燃泡沫板、膨胀珍珠岩颗粒、保温砂浆等建筑墙体保温产品。

耐碱型网格布的制作工艺是将编织好的网格布进行涂敷保护，石膏eps复合板厂家，也就是在其表面做一

层抗碱涂料，在施工过程中，我们用力将其压入水泥砂浆层，而压的过程和采用的工具是对耐碱层的一种破坏，当耐碱层被破坏以后，在后期的碱性腐蚀中就会很快失去韧性并造成断裂。使用了不合格的玻纤网格布如：断裂强力低、耐碱强力保留率低、断裂应变大等；

石膏eps复合板-武汉eps石膏复合板-武汉智暖保温(查看)由武汉智暖保温材料有限公司提供。武汉智暖保温材料有限公司是从事“XPS挤塑板.EPS泡沫板.阻燃挤塑板.阻燃泡沫板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：肖总。