

消防楼梯间压差测控器价格 豪鲁邦空调 新疆压差测控器价格

产品名称	消防楼梯间压差测控器价格 豪鲁邦空调 新疆压差测控器价格
公司名称	武城县豪鲁邦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城县鲁权屯工业园
联系电话	15165909978 15165909978

产品详情

压力传感器怎么接线 每根线都是干什么的：

一、两线制传感器：

- 1、一个线也就是信号线经过仪器连接到电源负极。
- 2、一根线连接电源正极。

二、三线制传感器：

- 1、一个线也就是信号线经过仪器连接到电源负极。
- 2、一根线连接电源正极。
- 3、直接连接到电源的负极

数显可调压力传感器，0-500Pa

外形尺寸仅为参考

余压控制器，前室余压探测器，微压差传感器。旁通泄压阀控制箱，压力传感器控制箱工作原理是介质的压力直接作用在传感器的膜片上，使膜片产生与介质压力成正比的微位移，使传感器的电阻发生变化，和用电子线路检测这一变化，并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。

液晶数显可调压力传感器，消防楼梯间压差测控器价格，度高，可调上下限制，闲置压力，事实压力三行文字数字显示

样空气通过余压阀从楼梯间送入前室，当前室超过25Pa时，空气再从余压阀漏入走道，使楼梯间和前室能维持各自的压力。

如果防烟楼梯间自然排烟而前室加压送风，则应在前室与走廊之间设置余压阀，而防烟楼梯间与前室之间不需设置。

其实二者并无区别，不同人的叫法不同而已。设计师一般叫压力传感器，压差传感器，风压探测器等。厂家一般叫压差控制器，电梯前室压差测控器价格，压差测控器等。它的作用是火灾发生，出风口送风时，正压压差测控器价格，检测前室与走道的压差是否在25-30帕。高了或低了会有相关的控制信号发出。目的是维持前室正压，防止烟气进入，又能使防火门正常开启。

电梯前室压力传感器需要与控制机构联动吗？

首先要了解电梯前室压力传感器的作用。这里面的压力传感器，它是用来探测前室的余压值的设备，图纸上一般叫压力传感器，实际上是一种压差传感器，新疆压差测控器价格，因为它检测的是前室和走道之间的压力差值。压力传感器要联动正压送风系统里面的旁通（泄压）阀，也叫电动对开多叶调节阀。余压值在防排烟规范里面有一个要求，就是前室余压值要保持在25~30Pa范围内，楼梯间余压值要保持在40~50Pa范围内。当压力传感器监测到超压后，它就会通过余压控制器联动旁通阀开启，进行泄压。

所以说，前室压力传感器必须要与控制机构联动。

消防电梯前室正压送风压力传感器用在哪些地方

现在一般不采用压力传感器，而是使用余压传感器，又叫微差压传感器。

余压传感器和压力传感器有所区别：

- 1、测量的参数不同：余压传感器测量相对压力，即两个部位的压差。压力传感器测量压力。
- 2、接口不同：余压传感器有两个输入管口分别用于连接两个测点；压力传感器只有一个连接管口。

消防楼梯间压差测控器价格-豪鲁邦空调-新疆压差测控器价格由武城县豪鲁邦空调设备有限公司提供。
“正压送风成套设备,前室压力传感器成套系统,安装升降机系列”选择武城县豪鲁邦空调设备有限公司，公司位于：德州武城县鲁权屯工业园，多年来，豪鲁邦空调坚持为客户提供好的服务，联系人：危经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。豪鲁邦空调期待成为您的长期合作伙伴！