

定制JB23-16T冲床

产品名称	定制JB23-16T冲床
公司名称	淄博祥宇机床制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:普通冲床 品牌:祥宇
公司地址	淄川区二里汽车站西侧
联系电话	18265854444 13864404444

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	普通冲床
品牌	祥宇	动力类型	机械传动
型号	JB23-16T	主电机功率	1.5 (kw)
公称压力	160 (kn)	喉口深度	0 (mm)
滑块行程	60 (mm)	控制形式	人工
模柄孔尺寸	0 (mm*mm)	布局形式	立式
适用范围	通用	适用行业	通用
行程次数	120	作用对象材质	金属
产品类型	全新	是否库存	否

jb23系列压力机

是普通型开式可倾压力机，其结构简单，操作方便，性能可靠，采用钢性滚键式离合器，使用维修方便

规格参数如下：

		固定台式	开式可倾	深喉口式	开式可倾	深喉口式	开式可倾	开式可倾	
序号	项目	j jb21-40	j jb23-40	js21-25	jb23-25	js21-16	jb23-16	jb23-6.3	单位
1	公称	400	400	250	250	160	160	63	kn

	压力									
2	压力行程	6	6	5	5	5	5	3.5	mm	
3	滑块行程	100	100	60	60	60	60	60	mm	
4	滑块行程次数	60	60	100	100	120	120	150	次/分	
5	最大封闭高度	290	290	300	300	220	220	180	mm	
6	滑块调节量	60	60	50	50	50	50	40	mm	
7	滑块中心至机身距离	230	230	500	170	500	190	140	mm	
8	工作台尺寸	前后	410	410	350	350	270	270	230	mm
		左右	630	630	500	500	470	470	380	mm
9	工作台落料尺寸	前后	160	160	100	100	130	130	100	mm
		左右	300	300	145	145	220	220	150	mm

		直径	160	160	150	150	120	120	100	mm
10	滑块底平面尺寸	前后	220	220	145	145	130	130	100	mm
		左右	250	250	220	220	180	180	140	mm
11	模柄孔尺寸	深度	50	50	50	50	50	55	45	mm
		直径	40	40	30	30	35	35	30	mm
12	机身两立柱间距	260	260	220	220	260	260	220	mm	
13	工作台至道轨距离	400	400	300	300	250	250	240	mm	
14	垫板厚度	80	80	50	50	40	40	35	mm	
15	机身可倾角度	20	/	20	/	20	/	20	20	度
16	电动机	功率	3	3	2.2	2.2	1.5	1.5	0.75	千瓦
		转速	1420	1420	950	950	940	940	930	转/分

		型号	y13 2s-4	y13 2s-4	y112 m-6	y112 m-6	y112 m-6	y112 m-6	y90s- 6	
17	外形尺寸	长		140 0	1450	1150	1350	1100	900	mm
		宽		100 0	760	750	680	680	600	mm
		高		235 0	1890	1800	1165 0	1750	1550	mm
18	总机重量		310 0	1600	1300	1300	900	500	kg	