

# 渊江源干燥 大豆蛋白旋转闪蒸干燥机 烘干机生产厂家

产品名称	渊江源干燥 大豆蛋白旋转闪蒸干燥机 烘干机生产厂家
公司名称	江苏渊江源干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州经济开发区横山桥镇星辰工业集中区
联系电话	15106115322 15106115322

## 产品详情

江苏渊江源干燥工程有限公司生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

### 氧化铁黄旋转闪蒸干燥机XSG-8

物料及相关设计参数：

物料名称：氧化铁黄

初水份：约60-70%

终水份：1%

处理量：约250kg/h

进风温度：约140

出风温度：约80-90

热 源：0.48饱和蒸汽

空气经过加热器被加热至~140-160 左右，进入旋转闪蒸干燥机。湿料由输送装置送入螺旋加料机构，螺旋加料器可无级调速。物料经挤压后强制进入主塔，随即被高速旋转而又具有不同角度的刀片粉碎，又被高速进入主塔的高温气流冲击高速旋转、夹带上升，这时气流温度急速下降，物料水分迅速蒸发从而完成干燥过程。被干燥的物料随高速高温气流进入脉冲布袋除尘器。气流由滤袋外部进入，向上排出，为防止滤袋积料，由脉冲电磁阀定时、轮流由各滤袋上部输入高压气流（0.4~0.6Mpa），反复反冲滤袋，以达到除尘效果。

江苏渊江源干燥工程有限公司是一家集研发、设计、生产、销售、工程安装、技术服务为一体的大型综合性干燥工程技术体系公司是生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。产品广泛应用于制药、化工、食品、饲料、生物、电子等行业。

闪蒸干燥机操作流程：

## 一、开机步骤

- 1、在温度仪表上设定好进风温度，打开热源总阀门，小苏打旋转闪蒸干燥机-烘干机生产厂家，调至0.4~0.6Mpa左右，打开控制柜上热源电磁阀开关；
- 2、在螺旋输送机的料仓上加盖平板（前提下保证不漏风），这样对设备预热效果良好；
- 3、打开引风机按钮，同时也打开鼓风机按钮；
- 4、设备预热10分钟左右，能达到已设定的进风温度即可；
- 5、打开主机搅拌按钮（同时冷却油泵打开，联锁控制）；
- 6、打开关风机按钮；
- 7、脉冲布袋除尘器上，脉冲控制仪打开（前提下打开压缩空气阀门）；
- 8、打开螺旋加料机；
- 9、加入物料至输送机；（物料进入干燥室）
- 10、完成产品干燥；

## 二、停机步骤

- 1、先关闭热源总阀至0Mpa，在关闭热源电磁阀按钮；
- 2、关闭主机搅拌按钮；（同时冷却油泵按钮也关闭，联锁控制）；
- 3、关闭螺旋输送机按钮；
- 4、关闭关风机按钮；
- 5、关闭脉冲布袋除尘器上脉冲控制仪按钮
- 6、关闭鼓风机、引风机按钮要等到设备直至冷却至50~60 左右；
- 7、打开脉冲控制仪，使脉冲电磁阀工作2-3分钟，完成布袋清灰；
- 8、完成停机。

江苏渊江源干燥工程有限公司生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

## 工业盐闪蒸干燥机XSG-18

### 一、设计基本条件

- 1、小时原料消耗量：8400kg/h；
- 2、原料含水量：110；
- 3、原料含有机物：16；
- 4、有机物的燃烧热（热值）：5600kcal/kg左右
- 5、燃料为TR气，热值按照8500kcal/m<sup>3</sup>；

### 二、干燥技术要求

- 1、小时满足较大含水量的干燥
- 2、设计计算基本数据：
  - A、处理量：8400kg/h；
  - B、小时产量：（110的含水）75608316kg
  - C、小时蒸发水量：（110的含水）84840kg
  - D、干燥烟气量：2260Nm<sup>3</sup>/h（煅烧系统提供），热量为46.33 × 10<sup>4</sup>kcal/h；
  - E、有机物含量：84504kg/h（有机物的热值按照5600kcal/kg计算）
  - F、原料进口温度：室温
  - G、煅烧尾气进口温度：500
  - H、干燥出口温度：250；

渊江源干燥(多图)-大豆蛋白旋转闪蒸干燥机-烘干机生产厂家由江苏渊江源干燥工程有限公司提供。江苏渊江源干燥工程有限公司位于江苏省常州经济开发区横山桥镇星辰工业集中区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前渊江源干燥在干燥设备中享有良好的声誉。渊江源干燥取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。渊江源干燥全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。