

# 上海换机油机器 中山格卡斯

产品名称	上海换机油机器 中山格卡斯
公司名称	中山市格卡斯自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市南朗镇东亨路世辉高新产业园B栋302格卡斯
联系电话	18022062096 18022062096

## 产品详情

重力换油：传统重力换油的定义是：利用ATF油自身重力，进行放油。重力换油优点：使用新油较少，换油相对省钱。更换原理就是利用的电机转动的油泵给管路施加压力，将变速箱内部旧的油液用新油的压力挤压出来，完成变速箱油的更换，这样可以将变速箱内部液力变矩器的油液也可以全部的更换掉，这是用重力换油法做不到的。设备在换油过程不要大力摇晃设备机身，否则会影响等量精度。

本设备只能在室内使用，避免暴露于阳光下或被雨淋。新油加入到变速器内，当更换时达到操作者设定的油量时，设备更换完成，停止新油油泵，同时将自动切换自动变速箱油路进入自循环的工况。请勿在热源和火源附近使用该设备。

很多车主在自动变速箱油变质时才进行检查和更换，机油更换机器，这样对自动变速箱损伤很大，并可能导致更换整个自动变速箱。自动变速箱油的更换周期应该遵照车辆使用手册的规定，如果手册中未标明换油周期，则按每2年或行驶2万公里的里程进行更换。

增加油位当需要提高自动变速箱油位或往变速箱内加油时，可选择此操作。在加注新油功能栏内，选择所需加注的油量，按下此键运行完成后可使变速箱液位升高。减少自动变速箱油液如果检查过程中自动变速箱油量多于标准油量，欲减少变速箱中的油量（降低变速箱油位）。用于汽车自动变速箱油清洗或换油工作原理自动变速箱清洗等量换油机是利用两个重力传感器来称量新、旧油的重量，再据单位时间内来计算新、旧油的流量，先计算回旧油的流量大小。根据旧油的流量大小电脑芯片调整加新油的油泵的转速，得出与旧油相等的流量，此更换过程不断调整新油油泵转速。

上海换机油机器-中山格卡斯(图)由中山市格卡斯自动化设备有限公司提供。中山市格卡斯自动化设备有限公司是从事“换油机，干冰清洗机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张总。