

PA612美国杜邦151 NC010 耐磨 尺寸稳定 注塑级 汽车部件用料

产品名称	PA612美国杜邦151 NC010 耐磨 尺寸稳定 注塑级 汽车部件用料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	25.20/KG
规格参数	品类:PA612 型号:151 NC010 产地:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

销售尼龙PA612美国杜邦系列如下

PA612 151 NC010美国杜邦

PA612 153HSL NC010美国杜邦

PA612 157HSL BK010美国杜邦

PA612 158 NC010美国杜邦

PA612 158L NC010美国杜邦

PA612 77G33L BK031美国杜邦

PA612 77G33L NC010美国杜邦

PA612 77G43L BK031美国杜邦

PA612 77G43L NC010美国杜邦

PA612 FE3734 NC010美国杜邦

PA612 FE5382 BK276美国杜邦

PA612 151L NC010美国杜邦

PA612 FG151L NC010美国杜邦

PA612 LC6159 BK554美国杜邦

PA612 LC6200 BK385美国杜邦

PA612 LC6210 BK010美国杜邦

PA612 LC6601 BK551美国杜邦

PA612 SC315 NC010美国杜邦

PA612 FG77G33L NC010美国杜邦

PA612 LC6601 NC010美国杜邦

原料物性描述:汽车工业、电机、电子、包装、休闲、运动与机械工程等领域

备注说明：特性：耐冲击强度高、耐候性佳、抗化学环境佳、耐磨耗于表面滑移特性、吸水量小因此尺寸稳定度佳、比重为市售商用化聚酰胺中小者、低温下具的耐冲击强度、气体阻绝性佳

尼龙PA612树脂比尼龙PA6和PA66具有更高的柔韧性和透明度，更低的吸水率和密度，主要用于制牙刷和其它工业用鬃丝，也可用于制作精密机械部件和电线电缆被覆涂层、输油管、耐油绳索、传送带、轴承、衬垫等，军工上可用于制枪托、钢盔和军用电缆 精密机械部件,电线电缆绝缘层,工具架,线圈等

物性表

吸水率	ISO 62				
饱和, 23 ° C	2.5	--		%	
平衡, 23 ° C, 1.1					
50% RH					
机械性能	干燥		调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量 (23 ° C)	2200		2000	MPa	ISO 527-2/1
拉伸应力 (断裂, 23 ° C)	60.0		50.0	ISO	
				527-2/1A/5	

