

PA612 深圳杜邦 77G33HS1L NC010 润滑剂 脱模剂 注射成型

产品名称	PA612 深圳杜邦 77G33HS1L NC010 润滑剂 脱模剂 注射成型
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	26.50/KG
规格参数	品类:PA612 型号:FE5313 BK032 产地:深圳杜邦
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

性能特点
用途

机构评级
RoHS 合规性
外观
形式
加工方法
多点数据

物理性能
密度
收缩率
横向流量
流量
吸水率
饱和, 23 ° C
平衡, 23 ° C, 50% RH
硬度

干燥
1.04
0.60
0.50
2.5
1.0
干燥

调节后的
--
%

单位制
g/cm

耐酒精
电气/电子应用领域电线电缆
电部件家用货品镜架气动工具
领域眼镜液压应用医疗器械
NSF 61
RoHS 合规
清晰/透明
颗粒料
注射成型
Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-2)
Modulus vs. Strain (ISO 11403-2)
Shear Rate (ISO 11403-2)

球压硬度
机械性能
拉伸模量

110

MPa

ISO 2039-

干燥
1900

拉伸应力

屈服
断裂
拉伸应变(屈服)

70.0
40.0
6.0

断张率

> 50

冲击性能
简支梁缺口冲击强度

干燥

-30 ° C

8.0

23 ° C
简支梁缺口冲击强度

9.0

-30 ° C
23 ° C
热性能
热变形温度
0.45 MPa, 未退火

无断裂

干燥

90.0

1.8 MPa, 未退火

80.0

最高使用温度

Long Term

80

Short Term	95
玻璃转化温度 3	ISO 11357-2
电气性能	干燥
表面电阻率	1.0E+12

体积电阻率	1.0E+13
-------	---------

耐电强度	32
------	----

漏电起痕指数	600
--------	-----

可燃性	干燥
UL 阻燃等级	
--	V-2

0.800 mm	HB
----------	----

补充信息	干燥
ISO Type	PA 12/MACMI + PA 12, GHLT, 14-020