

南通校舍房屋安全检测第三方鉴定机构

产品名称	南通校舍房屋安全检测第三方鉴定机构
公司名称	通质检测技术（上海）有限公司
价格	8.00/平方
规格参数	今日新闻:房屋鉴定中心 业务2:房屋检测资讯
公司地址	业务涵盖江浙沪地区
联系电话	17521500182

产品详情

南通校舍房屋安全检测第三方鉴定机构，本公司以“遵守法律法规，全心全意的为客户服务”为宗旨，以“科学、公正、共赢”为质量方针，不断拓展业务领域和服务范围，不断提高全员素质和各项检测能力，加强检测全过程质量控制，以保证质量管理体系的有效运行，保证检测工作的公正性、科学性和准确性，更好地为社会服务。

抗震鉴定方法分为两级：第一级鉴定以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价，第二级鉴定以抗震验算为主，结合构造影响进行房屋抗震能力综合评价。房屋满足级抗震鉴定的各项要求时，房屋可评为满足抗震鉴定要求，不再进行第二级鉴定；否则应由第二级抗震鉴定做出判断。对现有房屋整体抗震能力做出评定，对不符合抗震要求的房屋，按有关技术标准提出必要的抗震加固措施建议和抗震减灾对策。

建筑物扩建、改造前，对建筑物的安全性进行鉴定，为进一步的决策或加固设计提供建议。受自然灾害、化学腐蚀、意外撞击、地基变形等原因导致建筑物结构损伤后，对建筑物的安全性进行鉴定，为进一步的决策或加固设计提供建议。

建筑抗震性能鉴定,对学校、医疗机构等公共建筑物抗震设计要求的楼房，依据《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-92008年版及国家现行有关规范标准对楼房的抗震性能进行检测鉴定及验算。

楼房整体有严重倾斜现象，室内存在明显倾斜感，门窗变形开启不便，影响正常起居使用；
砖墙、砖柱表面风化、剥落，砂浆粉化，有效截面削弱大于15%以上
砖墙、砖柱产生缝宽大于1毫米、缝长超过层高1/2的竖向裂缝或产生缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝；

厂房楼板承载力检测的依据：【1】《房屋质量检测规程》(DGJ08-79-2008)；

- 【2】《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004);
- 【3】《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);
- 【4】《工程测量规范》(GB50026-2007);
- 【5】《建筑变形测量规范》(JGJ/T8-2007);
- 【6】《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);
- 【7】《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011);
- 【8】工程设计、施工、检测等有关规范标准;
- 【9】业主提供的图纸等资料。

@南通房屋质量安全检测站——承接南通本地权威有资质的房屋建筑工程质量安全检测鉴定中心机构
本公司拥有CMA等检测资质，备案资质齐全 承接南通房屋建筑检测鉴定服务 收费公道
出具法律有效认可的房屋、厂房、建筑、道路桥梁、工程检测鉴定报告。

适用标准为建设部1985年颁发的《楼房完损等级评定标准》和《危旧楼房鉴定标准》(2004年版)。危旧房是根据《危旧楼房鉴定标准》

(2004年版)给定危旧构件和危旧楼房界限确定的，其他4类是按《楼房完损等级评定标准》评定的。主要为房地产管理部门掌握所管各类楼房的完损情况，为楼房的技术管理和修缮以及城市规划改造提供基础资料和依据。

房屋抗震鉴定非现场检测项目有：混凝土结构构件检测中，混凝土钻芯法检测混凝土强度;钢结构构件检测中，钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度，钢材弯曲强度试验房屋检测钢材试件弯曲变形能力;木结构构件检测中，木材顺纹抗压、抗拉、抗剪强度试验，木材抗弯强度及弹性模量试验，木材横纹抗压强度试验。

无论是框架还是剪力墙，现在的规范必须都是抗8度裂度，之所以说剪力墙好，是因为可以更好的抵御边缘效应，你知道地震分横波合纵波，在楼宇前后左右晃动时，高层和边缘的山墙是会受到大的摇摆力，剪力墙可以抵御的更好。楼体主结构的抗震裂度没有区别，这不是同一个参数下的比较。

工程建设对周围楼房影响破坏的检测鉴定，随着我国城镇化建设的迅猛发展，绝大多数楼房私有已经成为今后楼房发展的一种趋势。开挖深基坑、重锤强夯基础、灰土挤密桩基础、冲击钻成孔桩基础、爆破作业、带振动碾压施工等施工对毗邻建筑的影响也越来越多，其矛盾也越来越突出，为分析评价其影响程度或破坏程度，查清责任，保证双方的权利和利益，需要对此作确切的检测鉴定。

校舍抗震鉴定。经安全鉴定为Asu、Bsu、Csu的校舍，需进一步进行抗震鉴定。抗震鉴定应由县区校安办委托乙级以上的设计单位或房屋安全鉴定机构承担鉴定工作(地震部门、建委配合工作)并出具《抗震鉴定报告》。在

抗震鉴定过程中，对需要进行实体检测的校舍，应委托具备相应的检测单位负责检测，出具检测报告。

厂房可靠不可靠，这个很重要。那么究竟怎么知道厂房的可靠性有多高呢? 厂房安全检测项目包括针对承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统三个组合项目。厂房综合鉴定是根据厂房的结构系统、工艺布置、结构现状、使用条件和鉴定目的，将厂房的整体、结构或区段系统划分为一个或多个评定单元进行综合评定。适用范围：需要进行厂房可靠性检测、厂房第三方竣工验收的。检测内容：倾斜、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等，各参数的检测一般为现场检测。钢结构构件检测中，钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度，钢材弯曲强度试验方法检测钢材试件弯曲变形能力。

原有房屋改为公共娱乐场所或生产经营用房的，经营者应当向房屋安全鉴定机构申请房屋安全鉴定。因发生自然灾害或者爆炸、火灾等事故危及房屋安全的，房屋所有人应当及时向房屋安全鉴定机构申请房屋鉴定。