

隔热砖厂家电话 东星耀水泥制品 会泽隔热砖

产品名称	隔热砖厂家电话 东星耀水泥制品 会泽隔热砖
公司名称	曲靖市东星耀水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省曲靖市麒麟区文华街道凤来社区居委会第四居民小组
联系电话	15974566241 15974566241

产品详情

隔热板的种类很多，你是用在哪方面的呀？有的工厂生产的隔热板是冶金工业的，电炉，电工电器，隔热砖报价，锅炉外衣等等方面的。也称作云母板，膨胀蛭石板。有的工厂生产的隔热板是用于家庭装修中的。

隔热材料分为多孔材料和热反射材料两类。前者利用材料本身所含的孔隙隔热，因为空隙内的空气或惰性气体的导热系数很低，如泡沫材料、纤维材料等；后一种材料具有很高的反射系数，能将热量反射出去，如金、银、镍、铝箔或镀金属的聚酯、聚酰亚安薄膜等。

(1)单一保温隔热材料

是保温工程应用的主体，在使用过程中需要其它材料的配合。如：发泡型聚本乙烯板，挤出型聚本乙烯板，岩棉板，玻璃棉板等，在使用前要测试以下检测内容：

1、导热系数(W/m?K)：这一技术指标是关系工程保温效果的关键指标，一般而言，隔热砖哪里卖，实验室的测试是在板材烘干至恒重时测试的，而材料的应用是在空气中含有一定湿度的条件下使用的，因此，使用时要乘以一定的系数;或者，直接将材料调整到使用环境条件下测试。

公知的在隔热保温工程中对松散隔热保温材料的应用，或是以散料直接填充，或是与胶结剂(如沥青、水泥、水玻璃)混合制成块状，隔热砖厂家电话，再用粘贴料粘合安装。在直接填充散料的施工过程中，要对散料捣实，这时飞尘严重，会泽隔热砖，施工环境恶劣，往往捣实效果差，在使用过程中散料易下沉，加上散料本身易渗透空气、易受潮，使用期长时隔热性能易劣化;将散料与胶结剂混合制成块状材料的方法，会因胶结剂的掺入而增大隔热材料的容重和导热系数，并大大增加造价，且同样存在易受潮的缺陷。

隔热砖厂家电话-东星耀水泥制品(在线咨询)-会泽隔热砖由曲靖市东星耀水泥制品有限公司提供。曲靖市东星耀水泥制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南 曲靖 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。东星耀水泥制品带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！