

# 汉江变压器鹅卵石滤料 安然建材 甘孜州鹅卵石滤料

产品名称	汉江变压器鹅卵石滤料 安然建材 甘孜州鹅卵石滤料
公司名称	湖北安然建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区天赖大道33号
联系电话	18771568513

## 产品详情

污水处理厂使用的鹅卵石不尽相同，一般石英砂是用的比较多的鹅卵石。跟着石英砂鹅卵石滤池形式的多样化，石英砂的级配需求也不一样。跟着滤池的开展，过滤方式和滤池的形式也在不断变化。如双层鹅卵石滤池，一般是上层为煤鹅卵石，基层为石英砂鹅卵石。三层鹅卵石滤池，滤池上层鹅卵石为煤鹅卵石，小密度，大颗粒径，中层为石英砂鹅卵石，中密度，中粒径。基层为磁铁矿鹅卵石，大密度，小粒径。这种滤池具有全滤床深度截污的长处。

鹅卵石滤料，污水处理鹅卵石滤料价格，通常被称为过滤层过滤材料的支撑层，鹅卵石滤料分为天然鹅卵石滤料和机械加工的鹅卵石滤料。

天然鹅卵石滤料是通过砂矿开采、筛选、水洗的途径获得，而机械加工的鹅卵石滤料是经过挖掘石英石，水处理鹅卵石滤料，经过破碎、筛分、水洗来获得。经常被用于自来水厂、污水处理厂、过滤器、阴阳离子交换等必要滤料。

介绍一下鹅卵石滤料的规格参数：

鹅卵石滤料、石英砾石承托层滤料是经过天然山坑或者河流采挖、人工制造、筛选、水洗而成，球状形，一般为白色或杂色，本产品密度2.66，容重1.85g/cm<sup>3</sup>可溶率0.12%，莫氏硬度值1.22 × 10Pa含泥土量 1，机械强度7.0，含硅量98.5%，常用于发电厂、水泥厂、钢厂、钢铁厂、自来水厂、机械过滤器、阴阳离子交换器等材料。各项指标均符合标准规定。

鹅卵石（砾石）滤料，常见规格有：6-8mm，汉江变压器鹅卵石滤料，8-16mm，2-3cm，3-5cm，甘孜州鹅卵石滤料，5-8cm，8-10cm等。

鹅卵石主要成分是二氧化硅，其次是少量的氧化铁和微量的锰、铜、铝、镁等元素及化合物。翡翠色含绿色矿物等等；由于这些色素离子溶入二氧化硅热液中的种类和含量不同，因而呈现出浓淡、深浅变化

万千的色彩，使鹅卵石呈现出黑、白、黄、红、墨绿、青灰等色系。

鹅卵石（砾石）滤料，俗称承托层滤料或垫层滤料，分（天然）鹅卵石和（机械加工）石英砾石两种。鹅卵石滤料是经过天然河流采挖、筛选、水洗而成，球状形纯白色或杂色，加工有机制卵石及石英砾石。本产品无杂质密度2.66，含硅量98.5%，机械强度7.5，用于自来水厂、机械过滤器、阴阳离子交换等必须材料。

鹅卵石产品有：天然颜色的机制鹅卵石、河卵石、雨花石、干粘石、喷刷石、造景石、木化石、文化石、天然色理石米等建筑装饰材料及室内装饰用的染色沙，无毒、无味、不脱色。品质坚硬，色泽鲜明古朴，具有抗压、耐磨耐腐蚀的天然石特性，是一种理想的绿色建筑材料。

汉江变压器鹅卵石滤料-安然建材-甘孜州鹅卵石滤料由湖北安然建材有限公司提供。湖北安然建材有限公司在沙石、砾石、卵石这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安然建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：柯丽。