

户外全彩p16led显示屏

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 户外全彩p16led显示屏 |
| 公司名称 | 深圳市诺欣光电科技有限公司 |
| 价格 | 5800.00/平米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩街道料坑第一工业区44号第一层（办公场所） |
| 联系电话 | 13480617136 |

产品详情

| | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 尺寸 (W × H) | 256mm × 256mm | | |
| 模组类型 | 灯驱分离 | | |
| 点间距 (mm) | 16mm | 像素点 (点数/ m ²) | 3906点数/ m ² |
| 分辨率 (W × H) | 16点 × 16点 | 模组像素点数 | 256点 |
| 尺寸 (W × H × H) | 1024mm × 1024mm | 模组个数 | 16个 |
| 分辨率 | 64点 (W) × 64点 (H) | 箱体像素点数 | 4096 |
| 重量 (kg/个) | 70kg/个 | 面积(m ²) | 1.049m ² |
| 标准平均功率 (W/m ²) | 400W/m ² | 标准最大功率 (W/m ²) | 950W/m ² |
| 亮度 | >5000CD | | |
| 色温 | 6500/9300 | | |
| 防护等级(正面/背面) | IP65/IP54 | | |
| 系统工作环境湿度 | 10%—90% RH | | |
| 系统工作环境温度 | -20 ~ +60 | | |

| | |
|--------|-----------|
| 最佳观看距离 | 12m-80m |
| 颜色种类 | 10.7亿 |
| 灰度级别 | 16384 |
| 亮度控制 | 256级 |
| 数字处理 | 10比特 |
| 帧率 | 60HZ |
| 显示刷新频率 | > 300HZ |
| 供电方式 | 220V/50HZ |