

## 【抚州市【卫生室洗手盆废水处理设备】】

产品名称	【抚州市【卫生室洗手盆废水处理设备】】
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	7600.00/套
规格参数	品牌:龙裕环保 型号:LY 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

## 产品详情

### 卫生室洗手盆废水处理设备

随着国家对环境保护的重视和人们对环境现状的关注，医疗污水中含有大量的病原微生物和有毒物质，如果不经有效处理将对周边环境造成严重污染。所以诊所污水处理是否达标，也是医疗考核的一项重要指标。

### 卫生室洗手盆污水处理设备概述

医疗、卫生室、眼科、手术室等污水水质中含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病病原体，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，危害性很大的特点。

### 医疗手术室污水处理设备适用范围

医院、门诊、牙科诊所、美容整形、眼科、社区门诊、诊所污水处理；

体检中心、宠物医院及门诊、小型畜牧实验室、手术室污水处理；

卫生室污水处理设备特点：

占地面积小、安装方便

自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理

系统处理效果稳定可靠

外表美观、结构紧凑、便于移动

无需投加化学药剂，节省后续运行成本

臭氧消毒，灭菌消毒彻底

设备工艺

LY医疗污水处理设备采用物理方法处理污水，不需要添加药物，也不会有氯排放超标的现象，不产生后续投资费用。臭氧消毒，其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统和核酸，从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以电解空气为原料,对医疗机构污水中含有的病源性微生物、细菌、病毒等杀灭率极高。整套设备全自动运行，无需人员管理维护。

卫生室洗手盆污水处理设备操作说明

- 1、将设备进水、出水管路连接好，接入AC220V电源；
- 2、将控制器开启到自动运行状态下；设备根据控制器控制自动运行；
- 3、当采用自吸进水方式设备时，需要将设备内置抽吸泵内添加引水；
- 4、引水添加完成后方可运行；

包括的粗格栅、接触氧化池、二沉池、消毒池、

污泥池、污水池、细格栅均设置在若干个箱体内，箱体间用钢管道或直接开口连接。箱体及各部件、管道防腐采用可靠的防腐工艺。2)地理式污水处理装置的处理能力和出水水质不应超过规定值。

1、工艺性能稳定可靠，出水水质优良，达到国家排放标准，可广泛回用于景观环境用水和绿化等。2、该设备耐腐蚀、重量轻、易于安装调试，施工周期短，使用寿命长。3、占地面积小，可埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要新建房屋及采暖、保温。4、由于水力停留时间长，污水中有机物浓度低，微生物处于内源呼吸阶段，因而一部分原生质被降解，同时释放出能量维持微生物的生长，污泥稳定性好，无异味。污泥量少，仅为常规活性污泥法的15~25%,只需半年或一年清理一次。5、采用潜水式空气压缩机，运行可靠无噪音，无需单独设鼓风机房。6、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。7、自动化程度高，可以实现生物脱氮，运行时间可根据原水水质、处理要求、当地的气候和周围环境等条件调整设定。8、根据水量大小可采用并联多套的处理措施，安装灵活机动。安装与使用

- 1、将各用电器和电控柜按规定用电线联接起来，并检查接线是否正确。
- 2、检查输入电源电压是否正确。
- 3、检查各用电器是否符合要求，接地是否安全可靠。
- 4、以上条件符合要求，打开总空气开关，整个系统投入运行。
- 5、特别注意浮球接线、总线和上下位置不能接错，否则能引起水泵工作段时间后出现频繁开关的现象。

售后服务 1) 工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。

2) 在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。

3) 一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。

4) 为加强用户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。

5) 提供各类环保咨询服务。