

## 链条 金华恒力链条制造 24a链条价格

产品名称	链条 金华恒力链条制造 24a链条价格
公司名称	金华市恒力链条有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县白洋街道童庐工业区
联系电话	18606799960 18606799960

## 产品详情

金华市恒力链条有限公司为您介绍摩托车链条

摩托车使用一段时间以后，链条会粘上尘土，一般需要加润滑油。方法主要有用链条油。好处：润滑效果好，不会甩到轮胎上，行车安全。

使用链条油应该像更换机油一样，是一种日常保养。

建议你涂好点的润滑脂，好的润滑脂是很稀的，他的保持时间比较长点，而且不容易粘灰尘，但是不要上的过多啊！建议再用轿车上的变速箱油配合一下使用，效果更佳。

迎新老客户致电金华市恒力链条有限公司咨询订购！

金华市恒力链条有限公司为您介绍说明链传动中链轮齿数和链节距对传动的影响？

说明链传动中链轮齿数和链节距对传动的影响？

链轮齿数少，可以减小带传动的外廓尺寸，但是过小将导致：

(1) 传动的不均匀性和动载荷增加；

(2) 链条进入和退出啮合时，链节间的相对转角增大，使铰链的磨损加剧；

(3) 链传动的圆周力增大，从而加速了链条和链轮的损坏。齿数过大，传动的尺寸和质量增大，链条也易于跳齿和脱链的现象发生。链轮齿数多，增大带传动的外廓尺寸。在一定的条件下，链的节距越大，链传动的承载能力就越高，但是传动的多边形效应也要增大，于是振动、冲击、噪音也越严重。

欢迎新老客户致电金华市恒力链条有限公司，我们将竭诚为您服务！

金华市恒力链条有限公司为您介绍链条：

对链条的正确安装有以下几个要求：

- 1、两轴平行，两轮共面。
- 2、链轮与轴的连接可靠。
- 3、不允许过分张紧。
- 4、链条与链罩应保持一定间隙。
- 5、不得将新链条与已严重磨损的或不合格的链轮配套安装使用。
- 6、链条环接可靠，卡簧开口端与动转方向相反。

欢迎新老客户致电金华市恒力链条有限公司咨询订购！