

哪些产品型号需要办理酸性盐雾试验是什么测试

产品名称	哪些产品型号需要办理酸性盐雾试验是什么测试
公司名称	深圳讯道技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂3层
联系电话	0755-27909791 13380331276

产品详情

酸性盐雾试验 (ass) 是在特定的试验箱内, 将含有 (5±0.5) %氯化钠溶液通过喷需装置进行喷雾, 调整喷雾压力及ph值, 使收集盐水的速率为 1.5 ± 0.5 ml/h及收集液ph值为3.1~3.3, 放置试件, 让盐雾沉降到待测试件上, 经过一定时间观察其表面腐蚀状态。

测试目的

检查金属及其表面处理层耐酸性盐雾腐蚀能力, 也可检验表面处理层的不连续性 (如孔隙及其他缺陷)
适用范围

适用于铜+镍+铬或镍+铬装饰性镀层, 也适用于铝的阳极氧化膜。

检验步骤

清洗——封边——放置——冲洗——观察评定

结果评价

为了满足不同的试验目的, 可以采用多种试验结果评价标准, 如重量变化、显微镜观察、机械性能等。通常试验结果的评价标准, 应由被覆盖层或产品标准提出。对一般试验, 常规考虑以下几个方面:

- a. 试验后的外观; b. 去腐蚀产物后的外观; C. 腐蚀缺陷, 如点蚀、裂纹、气泡等的分布和数量。
- d. 开始出现腐蚀的时间。

测试标准

gb/t 10125人造气氛腐蚀试验盐雾试验

jisz2371 盐雾试验方法

astm b117-16 standard practice for operating salt spray (fog) apparatus iso 9227 corrosion tests in artificial atmospheres-salt spray tests gb/t 6461 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级

iso 10289 methods for corrosion testing of metallic and other inorganic coatings on metallic substrates-rating of test specimens and manufactured articles subjected to corrosion tests相关产品：酸性盐雾试验