

金属软管 304 通油通气

产品名称	金属软管 304 通油通气
公司名称	上海雅诚波纹管有限公司
价格	50.00/根
规格参数	材质:304 用途:通油通气 产商/产地:上海
公司地址	上海市嘉定区封周路655号14幢J595室(注册地址)
联系电话	86 021 68301022 13818766689

产品详情

材质 304 用途 通油通气
产商/产地 上海 公称外径 DN15-100 (mm)
壁厚 3 (mm) 长度 1 (m)
材质: 不锈钢304 特性: 适用温度-200 ~ +600 , 具有柔软、耐压、耐低腐蚀等特性, 适宜通水、气、油等, 用途广泛。

纵缝不锈钢软管

规格mm	最小内径mm	最大外径mm	最小弯曲半径mm	最大工作压力	爆破压力mpa
8	7.9	14.1	80	14.5	60.5
10	9.85	16.1	100	10.5	40.5
12	11.85	20.1	120	9.80	40.2
16	15.85	24.1	160	7.85	40.0
20	19.2	28.3	200	6.85	40.0
25	24.2	35.3	250	6.30	25.0
32	31.2	42.5	320	4.00	16.0
40	39.2	53.9	400	4.00	16.0
50	49.2	63.9	500	4.00	16.0
65	64.0	82.3	650	2.50	10.0
80	79.0	108.0	800	2.50	10.0
100	98.9	130.0	1000	2.00	8.0
125	123.7	171.0	1250	1.60	6.4
150	147.7	196.0	1500	1.60	6.4
200	197.7	241.0	2000	1.00	
250	247.7	291.0	2500	1.00	
300	297.7	341.0	3000	1.00	

整体不锈钢软管

规格mm	最小内径mm	最大外径mm	最小弯曲半径mm	最大工作压力	爆破压力mpa
6	5.90	10.45	60	14.50	78.5
8	7.90	12.60	80	14.50	68.5
10	9.85	14.60	100	10.50	62.0
12	11.85	18.60	120	9.80	59.0
14	13.85	20.60	140	8.85	53.0
16	15.85	22.60	160	7.85	47.0
18	17.85	24.60	180	7.35	41.0
20	19.85	26.60	200	6.85	34.5
22	21.85	30.60	220	6.85	31.5
25	24.85	33.30	250	5.90	29.5
32	31.80	40.60	320	4.40	24.5