

# 厂家生产瑜伽垫热收缩膜包装机 全自动塑封机 不锈钢包膜机使用方法

产品名称	厂家生产瑜伽垫热收缩膜包装机 全自动塑封机 不锈钢包膜机使用方法
公司名称	廊坊铭通机械设备有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:铭通 型号:L450 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇邢庄子村东
联系电话	15831677115

## 产品详情

### 产品特点

收缩过程中，不影响包装物的品质，而能收缩快速，包装后的产品能密封、防潮、防撞击、适用于多件物品紧包装和托盘包装；1、汲取了国外，并结合国内现状，以的创意，对各类包装物进行自动集合、整理、叠层、包膜热收缩，从而克服了国内同类机易抖动带来的叠装不稳、易卡机、对轻薄小体积的小盒产品不适应等不足，拓宽了该机在包装领域中的适应范围和能力；2、大量采用公司的配套件，整机电气元件全部采用了OMRON、NORGEN等元件，设备运行稳定，在相关行业获得客户的好评；3、既可运行完成小盒的中包装，也可与前端套盒机联接，在后端与装箱机联接，不需再增加特殊的机械装置；4、经包装的产品，外观光滑整齐，包裹紧扎，焊缝牢固，该系列专用于外墙保温板、发泡水泥保温板、水泥发泡板，岩棉板等保温材料自动热收缩包装，本设备从套膜、膜口封切、炉箱热收缩，冷却收缩过程一键全自动完成，

### 厂家生产瑜伽垫热收缩膜包装机 全自动塑封机 不锈钢包膜机使用方法

型号	L450	L550
电源	220/50-60HZ	220/50-60HZ
使用电源	5-7	5-7
功率	1.35KW	1.35KW
包装速度	15-30bags/min.	15-30bags/min.
包装尺寸L+H(H<150mm)	<500mm	<600mm
包装尺寸W+H(H<150mm)	<400mm	<500mm
封刀尺寸L*W(mm)	550*450	650*550
机器尺寸(长*宽*高)	1650*800*1450mm	1750*900*1450mm
整机重量	300kg	300kg
试用收缩膜	POF/PE/PVC	POF/PE/PVC

## 包装机工艺流程

- 1、首先对机器设定好加热时间；
- 2、按下手动者自动按钮后，齿条汽缸电磁阀得电输出推动齿轮，齿轮带动链条，此时齿条汽缸后位接近开关断开，当齿条汽缸运行到上止点时，齿条汽缸的前位接近开关导通，烘箱汽缸电磁阀得电输出；
- 3、烘箱汽缸运行到上止点时，定时器启动开始延时，齿条汽缸电磁阀断电；
- 4、定时结束，烘箱汽缸电磁阀断电；
- 5、依据工作方式标志位，决定是否继续下一个工作流程；

- 1、先进中文触摸屏控制，操作更简单；
- 2、产品包装，打印日期一次完成，节省时间，节省成本；
- 3、优化构造设计，拆装，清洗更方便；
- 4、横、纵封温度独立控制，更好适应各种包材；
- 5、智能设计，无下料时，不包空装，

## 售后服务：

关于价格：价格以客服报价为实价！

关于质量：七天包换，一年保修，终身维护！

关于证书：每款产品发货前都会配有合格证书，请放心购买！

关于发货：发货周期在下单后3-5天内，有现货会在短时间内发出，如客户需非标定制的，具体发货时间由客服通知您，货发出后客服会客户，提供单号方便客户对货物跟踪！