

克炼产变压器油 25 昆仑

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 克炼产变压器油 25 昆仑 |
| 公司名称 | 苏州美邦润滑油科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:25 品牌:昆仑 |
| 公司地址 | 苏州工业园区东宏路45、47号园通大厦407室 |
| 联系电话 | 86 0512 62794561 18913579986 |

产品详情

型号 25 品牌 昆仑

变压器油

[产品性能]

优异的电气绝缘性能，击穿电压高、介质损耗因数小，可有效防止高压电场下的放电现象和功率损失；

良好的热安定性和氧化安定性，可防止使用过程中形成酸和油泥，延长电气设备的使用寿命；

较低的黏度，提供有效的冷却性和热传递性及低温启动性；

低温性能优良，不含降凝剂；

环烷烃和芳香烃含量适宜，保证溶解电气设备运行过程中形成的油泥而避免破坏绝缘材料和影响传热；

环境友好，不含任何多氯联苯。

[应用范围]

适用于330kv以下（含330kv）的变压器、电抗器等电气设备。

[产品型号]

可提供25号昆仑变压器油两种：ki25xh（辽河产）、ki25xl（兰州产）。

产品典型数据

| 项目 | ki25xh | ki25xl | 试验方法 |
|---------------------------------|--------|--------|----------|
| 密度 (20) , kg/m ³ | 883 | 871 | gb/t1884 |
| 运动黏度, m ² /s,40 | 9.936 | 9.625 | gb/t265 |
| - 10 | 160.3 | 126.2 | |
| 倾点, | - 35 | -24 | gb/t3535 |
| 闪点 (闭口) , | 145 | 149 | gb/t261 |
| 酸值, mgkoh/ g | 0.02 | 0.02 | gb/t264 |
| 击穿电压 (间 隔2.5mm交货 时), kv | 60 | 60 | gb/t507 |
| 介质损耗因数 (90) | <0.001 | <0.001 | gb/t5654 |
| 界面张力, mn /m | 45 | 41 | gb/t6541 |
| 水分, mg/kg | <30 | <30 | sh/t0207 |