

# 注塑机专用油/成型机专用油

产品名称	注塑机专用油/成型机专用油
公司名称	苏州美邦润滑油科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:46 品牌:昆仑
公司地址	苏州工业园区东宏路45、47号园通大厦407室
联系电话	86 0512 62794561 18913579986

## 产品详情

型号 46 品牌 昆仑  
l-hm抗磨液压油

### [产品性能]

优良的粘温性能，保证液压元件在工作压力和温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封；  
优异的极压抗磨性能，减缓设备的磨损，有效延长泵及系统的运转寿命；  
优良的氧化安定性，减缓油品的衰变速度，延长换油期；  
优良的抗泡性和空气释放性，保证系统灵敏、准确、平稳的传递静压能；优良的抗乳化性和过滤性，  
可使混入油中的水份迅速分离，最大限度地减少过滤器堵塞，保证油品的正常润滑；  
无灰型比锌型hm液压油具有更优异的水解安定性能；与各种常规密封材料均有良好的适应性。

### [应用范围]

主要用于工程机械、建筑机械、矿山机械、轧钢、塑料加工、远洋船舶等各种类型的中、高压液压系统，钢铜摩擦副的叶片泵和柱塞泵等均适用。也适用于中等负荷的工业齿轮传动装置。

### [产品型号]

可供应l-hm15、22、32、46、68、100、150七个品种牌号。

产品典型数据				
项目	l-hl 32	l-hl 46	l-hl 48	试验方法
运动黏度mm <sup>2</sup> /s 40	30.69	45.61	62.25	gb/t 265
黏度指数	103	101	100	gb/t 2541

闪点(开口)	221	236	254	gb/t3536
倾点,	-19	-11	-10	gb/t3535
空气释放值(50 ) , min	2.5	3.2	11.4	sh/t 0308
密封适应性指数	6	6	4	sh/t 0305
抗乳化度(40-37-3)min 54	15	14	14	gb/t 7305