

天河产线配件检测落地式台秤XK3190-A大声音报警上门修

产品名称	天河产线配件检测落地式台秤XK3190-A大声音报警上门修
公司名称	深圳市山星盛电子科技有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌：:山星盛MOUNT STAR/英展/钰恒 型号：:TSC/TCS 规格：:30kg至1000公斤
公司地址	深圳市宝安区福永街道新田社区凤塘大道25号凤塘大道25-2
联系电话	0755-23035550 15307550221

产品详情

天河产线配件检测落地式台秤XK3190-A大声音报警上门修整天河产线配件检测落地式台秤XK3190-A大声音报警上门修整主要产品有：电子秤,电子天平,精密天平,电子磅,电子地磅,电子吊磅,吊钩秤,叉车磅称,叉车秤,条码打印秤,电子桌秤,蓝牙无线地秤,声光报警秤,RS232连电脑秤,深圳电子秤,电子称,深圳电子称,蓝牙电子秤,吊秤,电子称厂家、衡、地磅、吊磅、条码标签称、人体秤、手撑珠宝秤、分析精密天平、称重系统设备、称重模块、传感器及针对快递物流、奶厂等移动性比较大的客户专门开发无线蓝牙电子秤、目前本公司的蓝牙电子秤被多家企业广泛应用，已先后和多家快递巴枪终端机、手持POS机、智能、平板、PC电脑等便携产品成功合作开发并大量应用,得到客户的一致好评。公司一贯坚持“质量，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全世界近三十多个。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！代理、经销、批发、零售及修整品牌有：山星、鼎盛、英展、钰恒、富日衡之宝FWE、厦门、上海耀华、彩信、友声、大华、寺冈、梅特勒·托利多、天量、华志、赛西杰、杰特沃、联贸、惠而邦、衡新、恒通、爱华、汉狮、佰伦斯、佰斯特、樱花、科迪、巨林、纪铭、福日、霸王、永杰、大红鹰、耐克斯、惠而准、上得利、普瑞逊、宇权、优越、拓普域、湘平、蓝箭、依托力、怡雪、飞亚FAYA，无限量，安衡，坤宏，速展，权衡、mount star等等。分析天平品牌：日本新光SHINKO、AND/A&D、石田ishida、岛津shimadzu、美国西特SETRA、丹佛Denver、奥豪斯OHAUS、HZ、德国赛多利斯Sartorius、艾科勒ACCULAB、瑞士METTLER TOLEDO梅特勒·托利多、普利赛斯Precisa、波兰RADWAG、中国龙腾、华志、上平、精科、卓精、德安特、华志HZ，赛西杰、JADEVER等等...落地式台秤台秤

3. 使用注意事项1. 使用前请仔细阅读操作解说。2. 首次取得本产品后，请立即对电池充电，待电池充满后方可开始使用。3. 当机内电池不足， 标记亮时，在背光处于自动或常开状态下，背光会闪烁，提示您，请立即插上交流电源充电，若不充电而继续使用，背光会关闭，以达到节约电能的目的。本机将每隔1分钟显示一次“BA t LO”以示提醒，5分钟后为保护机内电池将自动断电，这时，请您务必充电，否则将不能继续使用。4. 充电时充电指示灯为红色，当充电指示灯由红色

橙色 绿色时表示电已充足。5. 请不要对电池进行过放电, 以保障电池寿命。6. 首次取得本产品后, 请立即连续充电12小时以上。7. 若长期不使用本产品, 也应每隔三个月充电一次。8. 若机内电池过放电, 机内电池电压低于5.7V时, 或机内电池完全损坏, 插上220V交流电不能正常开机, 请将底板上的拨动开关拨向“OFF”位置, 或更换机内电池, 才能正常开机。正常信息提示: 1. 表示: 请稍等, 仪表内部进行运算, 不要进行任何操作。2. Prnt表示: 请稍等, 仪表与打印机之间的数据传送。3. LoAd表示: 两次称量中的次数据贮存, 显示时间不超过两秒钟, 以提示操作者。4. SAUE表示: 不选择打印或打印机类型为0时, 完整记录数据只作贮存处理。5. EnD表示: 操作结束。6. PASS表示: 密码修改成功。二. 错误操作信息提示: 1. Err 03表示: 超载报警, 须立即卸下全部或部分载荷。2. Err 08表示: 该条件下无记录。3. Err 09表示: 无此车号。4. Err 10表示: 称重记录贮存剩余空间已少于20个, 请删除部分或全部车号贮存及称重记录贮存。5. Err 11表示: 车号贮存已满, 请删除部分或全部记忆皮重。6. Err 12表示: 不能用微打进行报表打印。7. Err 13表示: 参数/功能类别选择不正确。8. Err 14表示: 车号贮存剩余空间已少于20个, 请删除部分或全部车号贮存。9. Err 16表示: 密码输入不正确。10. Err 17表示: 参数设置不符合要求, 请参考相关参数的输入范围的要求; 压角设地址时, 涌现重复压某只传感器。1611. Err 18表示: 秤台线性标定时, 本次标定砝码小于上个标定砝码(仪表可多点标定, 但要求从轻到重标定)。12. Err 19表示: 零、负称量或不稳时不能打印, 不满足回零条件不打印; 存储时输入参数不附合要求; 不符置零条件; 不符合去皮条件: 不稳定、负数; 调用车号无皮重信息13. Err 26表示: 定时关机时间到了; 14. Err 28表示: 打印的日期小于已存储的称重记录的日期。请删除大日期的记录或修改当前日期, 使之不小于存储的称重记录的日期。15. Err 30表示自动角差调整后结果特别。16. Err 31表示: 自动压角设置秤体角位时, 扫描到的传感器类型与仪表设置值不同。17. Ecc 01~16表示n号传感器通信出错。18. Ecc 71~86表示n-70号C型协议数字传感器通信加密不一致或通信时有明无。19. Err adr表示: 设置传感器通信地址时, 扫描到非1支数字传感器。蓝牙通讯的优点: 能通过蓝牙无线将数据快速传输到巴枪或上, 手持机可随意拿动, 操作更方便快捷并且省人工。一个扫单称重过程例子: 电子秤和手持机开机连接蓝牙进入ERP软件—>操作员将货物放于秤台并扫面单条码—>手持机自动读取重量—>操作员录入物货信息—>点积存手持机通过GPRS将所有信息传入后台数据库。串口RS232通讯缺点: 传输需要数据线导致只能使用PC或PLC且必需要有串行口的PC才能使用, 现今大部分电脑都取消了串行口, 导致用户只能使用USB转换线才能连接电脑使用。使用USB转换线缺点有: 1.1. 需安装驱动程序(在驱动软件和电脑不太兼容的情况下您可能需要多次安装或安装后不久又要重新安装才能使用的烦恼), 2.2. 需用户查找到系统分配的COM口并在ERP软件中设置好才能使用(每次重新插拔USB数据线后系统可能都会重新分配COM口, 这样您就得每次都到ERP软件中更改后才能使用), 3.3. USB数据线一样都只能1.5M或2M左右太短导致PC和电子秤必需“亲密的”在一起才能使用。提前预热。电子天平在使用前通常需要预热, 每个天平的预热时间往往不同。一样来说, 天平的精度水平越高, 预热时间就越长。可根据天平操作手册的要求进行预热。如有必要, 可延长预热时间(通常, 环境温度越低, 预热时间越长)。事实上, 许多用户立即使用天平, 这不能保证天平的计量性能。因此, 电子天平的预热是关系到精度的关键, 防水秤: 防水秤已获得防水认证, 全方位立体防水, 大窗, 超防滑防坠落。它是为恶劣的冷藏环境而设计的。适用于水产加工、海鲜加工、渔业生产等。计量检定: 电子秤是强制检定的计量器具。其合格产品为检定分度值为E、分度值为D的标准, 是计量法保护的产品天河产线配件检测落地式台秤XK3190-A大声音报警上门修整

如果没有重量, 您可以使用电子天平(如玻璃杯)上的相应重量对物体进行称重, 适当添加或减去水, 微调多次, 或调用准重量, 现在很多顾客都会问我们说怎么才能让我们购买的产品用的寿命长一点呢, 老是涌现故障太麻烦了, 不仅麻烦你们, 我们自己也会有一定的损失的。是的, 既然买了产品当然是希望可以不要坏了, 但是电子产品所要工作的量和时间都很大。就像是一个人事情做得越多越操劳, 那肯定会垮掉, 特点: 1. 实现远距离操作; 2. 实现自动化控制; 3. 数字显示直观、减小人为误差; 4. 准确度高、分辨率强; 5. 称量范围广; 6. 特有功能: 扣重、预扣重、归零、累计、警示等; 7. 维护简单; 8. 体积小; 9. 安装、校正简单; 10. 特种行业, 可接打印机或电脑驱动; 11. 智能化电子秤, 反应快, 效率高电子台秤落地式台秤电子秤广泛用于钢铁、冶金、铁路、港口、机械、煤炭、矿山、冶金、建材、内河码头以及各种金属在生产、仓储货运、贸易等过程中的计量天河产线配件检测落地式台秤XK3190-A大声音报警上门修整服务: 我们拥有专业的技术人员从事各类计量衡器/仪器的技术修整服务, 并建立了专门的修整服务队

伍，能提供给客户更好更及时的修整和售后服务。服务如下：1.自本公司购买的产品保修壹年,终身维护。2.修整各品牌各类型的电子秤（桌秤、台秤、天平、叉车秤、吊秤、地磅、衡、计数秤、打印秤、条码秤、电子秤、蓝牙电子称等）及代客校正服务。3.提供传感器、电池、转换电源、显示屏、称重主板、按键板、校秤砝码、铸铁砝码、不锈钢砝码及显示器等配件的更换。4.设计安装机械秤、改装电子秤，如：台秤、衡机改电，根据客户要求开发各种非标台秤、叉车秤、地磅等。落地式台秤电子地秤[免责声明]：转载自其他平台或媒体的文章，本平台将注明来源及作者，但不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证，仅作参考。如有侵权，请联系本平台并提供相关书面证明，本平台将更正来源及作者或依据著作权人意见删除该文，并不承担其他任何责任RS-232串口通信模块：有全双工功能,可轻易读取秤的数据或做简单的数据打印RS-485工业通信模块：有全双工功能,可与多种工业设备连接BLE V4.0蓝牙:内置天线10m,外置天线60mWi-Fi通信模块:可以 AP 与/或 STA 模式运作(可使用密码保护)RJ45以太网传输模块：加密模式安全传输，不怕数据丢失.打印机(热敏打印机或标签印表机等！)无线数据通信之功能（BLE V4.0, Wi-Fi)兼容英展Scale-IoT 智能物联系统商务条款：1、本报价为含税、英展出厂价。2、本报价已包括包装费，但不含运输费、保险费。3、由于原材料价格波动，英展保留随时更改价格的权利。4、英展原厂品质特点在于「精准」「稳定」「坚固」「可靠」「安全」。5、质量标准：执行非自动衡器通用技术要求、行业新标准生产、供货。6、供方对质量负责的条件和期限(出厂时间)：整机保固1年，电池保固6个月。7、随机备件、附件：产品到货时交付相应产品的合格证、解说书等技术文件。8、运输中货损、货差的处理：运输中发生货损、货差，由供方承担责任且供方应及时补齐或修复差损部分。9、交货时间、地点及方式：合同生效、款到账后按双方约定时间发货，供方以物流方式将产品送至需方指定地址。10、包装标准，包装物的供应及回收：供方提供的产品应按照标准保护措施进行包装。应适合用于远距离运输、防潮、防腐，并做好包装标志、标识，包装不回收。公司名称:深圳市山星盛电子科技有限公司产品展示:www.dzc360.com服务:4o8 4o4 194