

多工位旋转式粉末自动压机是全自动代人工的特制专机

产品名称	多工位旋转式粉末自动压机是全自动代人工的特制专机
公司名称	玉环耐德斯机床制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:特制塑料王专机 适用原料:PP、PC、其他 品牌:耐德斯数控机床
公司地址	玉环市大麦屿街道普南村
联系电话	0086 0576 87375308 13456641111

产品详情

类型	特制塑料王专机	适用原料	PP、PC、其他
品牌	耐德斯数控机床	型号	多工位旋转式粉末自动压机
产品别名	全自动代人工特制塑料专机	产品用途	可压制各种石墨水碳刷、阀门塑料配件、电子塑料配件
电动机功率	5.0 (kw)	外形尺寸	1200*800*800 (mm)

多工位旋转式粉末自动压机，是一款多套模具可同时工作的中高速全自动机械压机，每套模具分别处在压制曲线的填粉、加压、脱模等过程中，压制每旋转一周，即可压制出多个压件，单台日产量5-10万件。

质可压制各种形状的塑料元件、石墨碳刷、陶瓷元件、冶金压块制品、医药品成型，广泛应用于汽车、摩托车、电动工具、阀门水暖、电子医药等工业领域。

产品特点：1.产量大、生产效率高、使用性广泛。

2.吸入式下料、过盈装粉、欠加料调整

3.上模、下模双向压制。

4.压机制造精度高，压件一致性好。

技术指示	单位	y-30	y-20	y-10	y-10	y-10
工作压力	mpa	300	200	100	50	30
上冲最大行程	mm	70	60	50	40	30

下冲最大脱模行程	mm	74	60	55	40	340
上冲顶压可调高度	mm	0-16	0-16	0-12	0-10	0-6
下冲顶压可调高度	mm	0-16	0-16	0-12	0-10	0-6
阴模最大装料高度	mm	45	40	32	30	30
阴模外套最大直径	mm	100	90	80	50	40
工位数	个	8	8	9	12	12
转数(高/低)	r/min	11/8	11/8	11/8	13/11	15/11
电机功率	kw	15	11.5	7.5	4.5	2.0
平均生产率	件/分	90	90	100	130	180