

户外全彩led显示屏ph20

产品名称	户外全彩led显示屏ph20
公司名称	深圳市诺欣光电科技有限公司
价格	4900.00/平米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道料坑第一工业区44号第一层（办公场所）
联系电话	13480617136

产品详情

PH20全彩技术参数 1、显示屏基本参数 品牌 远见 型号

P20全彩 种类 LED显示屏 显示颜色 全彩 显示方式 静态显示 像素间距 20（mm） 模组尺寸 320*160（mm） 使用场合 户外 户外P20全彩LED显示屏规格参数说明 1．LED介绍 LED LED型号 光强 波长 发光角度 DIP546 500mcd 623nm DIP546 1400mcd 525nm DIP546 350mcd 470nm 2．模组介绍 尺寸（W×H） 320mm×160mm 模组类型 灯驱分离 点间距（mm） 20mm 像素点（点数/m²） 2500点数/m² 分辨率（W×H） 16点×8点 模组像素点数 128点 3．标准单元箱体 尺寸（W×H×H） 1280mm×960mm 模组个数 32个 分辨率 64点（W）×48点（H） 箱体像素点数 3072 重量（kg/个） 75kg/个 面积（m²） 1.23m² 标准平均功率（W/m²） 450W/m² 标准最大功率（W/m²） 1050W/m² 亮度 >5000CD 4．屏体参数 色温 6000 防护等级(正面/背面) IP65/IP21 系统工作环境湿度 10%—90% RH 系统工作环境温度 -20 ~ +60 最佳观看距离 18m-80m 颜色种类 10．7亿 灰度级别 单色1024级 亮度控制 100级 数字处理 10比特 帧率 60HZ 显示刷新频率 > 300HZ 供电方式 220V/50HZ 平均无故障时间 10000小时 使用寿命(50%亮度) 10万小时 模组均匀性 < 5% 盲点率 < 0.0003 对地漏电流 < 2mA 控制方式 与计算机监视器同步 信号连接方式 CAT5超五类网线传输 操作系统平台 WINDOWS（98、2000、XP、Vista） 信号格式（用视频处理器） VGA，DVI，RGBHV，PbPr(HDTV),Composite,S-Video,TV 控制距离 国标网线传输距离为100米；多模光纤传输距离可达400米，单模光纤传输距离可达10公里。