

外墙保温挤塑板 智暖保温 武汉挤塑板

产品名称	外墙保温挤塑板 智暖保温 武汉挤塑板
公司名称	武汉智暖保温材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区张湾街红星村王家台
联系电话	15307131567 15307131567

产品详情

武汉智暖保温材料有限公司主营XPS挤塑板、EPS泡沫板、阻燃挤塑板、阻燃泡沫板、膨胀珍珠岩颗粒、保温砂浆等建筑墙体保温产品。

- 1、在挤塑板施工的时候，应该清理干净混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物，挤塑板厂，以及抹灰空鼓部位等。
- 2、挤塑板应用在修补孔洞中的时候，需要根据孔洞尺寸切割板并打磨其边缘部分，武汉挤塑板，使之能严密封填于孔洞处，外墙保温挤塑板，并在板两面刷界面剂一道。
- 3、等孔洞的水泥砂浆凝固以后，要将挤塑板背面涂10厚的粘结剂，将板塞入洞中。
- 4、而裁剪的面积需要能够覆盖整个修补区域大小的网格布。
- 5、还要涂抹底层聚合物砂浆，埋入修补用的网格布，等到表面不沾手时，保温挤塑板，再涂面层聚合物砂浆，厚度要和周边一致。

武汉智暖保温材料有限公司主营XPS挤塑板、EPS泡沫板、阻燃挤塑板、阻燃泡沫板、膨胀珍珠岩颗粒、保温砂浆等建筑墙体保温产品。

挤塑板是什么？一定要记得，装修的材料在很多空调上使用的挤塑符合空调风管的芯材都是屋面挤塑板防火等级用特别的挤塑板制成的，这种风管的制作成本比较低，重量比较小，保温能力非常可靠，安装

起来非常的方便，风管露在外面的时候不会影响建观，暗装的时候可以尽可能的提高吊顶高度，可以充分利用空间。在一些商场，办公室等建筑当中非常的适合。

武汉智暖保温材料有限公司主营XPS挤塑板、EPS泡沫板、阻燃挤塑板、阻燃泡沫板、膨胀珍珠岩颗粒、保温砂浆等建筑墙体保温产品。

耐候性：耐候性是指保温系统对外界天气变化的适应能力，指在不同的气候条件下，系统的整体稳定性、保温效果是否有变化等有关质量的系列问题。耐候性是保温系统的一个非常重要的指标。由于EPS板与XPS相比有较高的吸水性，所以他的耐候性的不如XPS系统。但EPS板的延展性比XPS板好，可以克服一定的缺陷。不过就系统来讲，薄抹灰系统外层的抹面胶本身也具有一定的防水能力。除了在施工过程外，完好的二种系统的防水性能都可以。雨水在外墙上与墙面的接触是垂直面上的，只要面层砂浆不开裂，防水是没有问题的。

外墙保温挤塑板-智暖保温(在线咨询)-武汉挤塑板由武汉智暖保温材料有限公司提供。外墙保温挤塑板-智暖保温(在线咨询)-武汉挤塑板是武汉智暖保温材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：肖总。