

嘉兴净化车间 净化无尘车间 康达净化

产品名称	嘉兴净化车间 净化无尘车间 康达净化
公司名称	德清康达净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德清乾元开发区苕溪东街1133号
联系电话	15967235533 15967235533

产品详情

净化车间技术人员应尽早掌握以下几个方面

- 1.项目类型：是更新改造或是新建项目
- 2.结构特征：钢架结构、混凝土结构框架剪力墙、砖混建筑结构
- 3.土建工程主要参数：楼高、板底设计标高、基础梁设计标高
- 4.目前标准：水、电、路三通情况怎样
- 5.净化室新项目关键情况（主要用途、生产规模、智能化水平、机器设备情况、工作人员分配）

一个好的洁净工程，不但有好的整体规划合理布局、高的实际操作规范，更应有靠谱的工程项目精英团队、的工程进度。

净化车间

十万级净化车间的清洁规范

温湿度规定：十万级洁净室对温度、湿度无特别要求时，以衣着洁净服不造成舒适感为宜，万级净化车间，温度一般控制在冬天20~22 ；夏天

24~26 ；起伏 ± 2 。冬天洁净室湿度控制在30-50%，夏天洁净室湿度控制在50-70%。配电设备：洁净室(区)的关键生产制造用地一般照度值宜 300Lx;辅助个人工作室、工作人员净化处理和原材料净化处理专室、气闸室、过道等的照度值宜为200~300Lx。

净化车间装修工程关键点

(1) 依据GMP标准规定，净化室在设计方案和安装时要考虑到应用中防止出现不容易清理的部位，工程项目在开展净化处理室内装修时，门窗制作与工程建筑、空调净化、各种各样管线、照明设备的融合部位缝隙要密封解决。

(2) 全部的零配件、隔断墙、吊顶的固定不动和吊式件只有与主体工程相接，嘉兴净化车间，不可以与机器设备和管线支撑架交叉式互用，净化车间报价，避免因微震造成建筑装饰材料松脱和尘土掉下来。

(3) 建筑装饰设计和窗门的缝隙应在正脸密封。

(4) 施工现场应操纵工程施工工作中的发尘量，尤其是吊顶和夹墙内部等隐蔽室内空间，务必随时随地清理。

嘉兴净化车间-净化无尘车间-康达净化(推荐商家)由德清康达净化设备有限公司提供。德清康达净化设备有限公司是一家从事“净化车间,无尘车间,彩钢板,岩棉板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“康达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使康达净化在工程施工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！