

# 彩钢岩棉加芯板泄爆墙锅炉房危险品仓库泄爆墙安装方案泄爆板价格

产品名称	彩钢岩棉加芯板泄爆墙锅炉房危险品仓库泄爆墙安装方案泄爆板价格
公司名称	河南聚安环境科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:聚安 产地:郑州
公司地址	河南省新乡市平原示范区长江大道29号正弘湾65号楼301室（注册地址）
联系电话	15838057730

## 产品详情

### 彩钢岩棉加芯板泄爆墙

钢板泄常在工业民用厂房锅炉房，危险品仓库等应用的轻质泄压墙体（重量不超过60KG/m<sup>2</sup>通常由单层板、夹芯板、单层板+保温三种墙板），泄爆压力值通常在20-40PSF.在建筑物室内发生爆炸或燃烧时屋内

气体压力随之急剧上升，[泄爆墙](#)

体通过泄爆配件或装置使墙体开启并释放压力以控制爆炸的产生或降低破坏程度。泄爆配件通常由泄爆

螺栓和牵引绞索组成，泄爆螺栓作用量化泄爆压力值动态控制释放压力；绞索作用是牵制开启的墙体飞

溅伤人伤物！泄爆墙适用范围：商用大楼，工业，石油化工工业，交通设施等。泄爆墙适用场所：

1、大型仓库防火区域。2、变电站及发电机房。3、储油、化学原料储存区。4、化工厂车间生产区。

5、制药厂。6、高科技电子厂控制室。7、高价值及重要文件资料库。

8、任何具有高危险需防火时效区域。防爆泄压外墙系统特点 1.泄散迅速 防爆泄压板属于轻质脆性材料，遇爆炸时在极短时间内实现泄散，有效减少爆炸力的叠加效应，为人身和财产安全提供保障。2.

泄爆时不易形成二次伤害 防爆泄压板泄压时呈块状及粉末状，无尖锐棱角，重量很轻，密度低，保温层为轻质材料，在泄压时都不易形成二次伤害。3.强度良好 在项目方案设计时，会充分考虑外墙风压要求

和墙体高度等因素进行檀条、龙骨以及防爆泄压板的排布，保证墙体的稳定性的同时实现泄压功能。4.

轻质 防爆泄压外墙以及外饰面的涂料总重量不超过 50Kg/m<sup>3</sup>,对其整个建筑物的负荷及抗振非常有利。5.

耐久 防爆泄压板耐候性好，在正常使用条件下，可达到 50 年的使用要求。6.防火性能优越

根据建筑物的防火等级，防爆泄压外墙的耐火极限可达 4 小时。7.保温性能突出 防爆泄压外墙系统中中

部为空腔填充保温材料，可满足常规项目的保温要求，如有更高保温要求，可通过计算调整墙体厚度，

或可按传统外墙内保温及外保温形式实现。8.防渗漏工艺成熟 防爆泄压系统作为成熟的外墙系统，通过

板材错缝排列和专用填缝腻子嵌缝处理，表面涂装外墙涂料后，完全可以确保外墙无溜漏。9.安装快捷

防爆泄压屋面所用材料均为工厂作成型，现场只需焊接及螺栓固定，板材密度低，便于开洞及管线穿越

，系统安装简单快捷。10.易于表面装饰

防爆泄压外墙表面非常平整，在外墙涂料施工时无需找平层，可直接进入外墙涂料工序。诚信服务，导

创财富。与公司合作，就是与财富握手，这是公司人多年来对您的期待与承诺！岁月流逝，承诺不变，

期待永恒！我们确信，在全国各地经销商与供应商的支持下，在全体工人的共同努力下，我们宏伟目标

能够实现。经济放置式结构,特殊连接方法,组合装卸方便,节省工时,施工简单,尺寸准确,质量可靠,具备体

轻,防火,抗震耐腐蚀,防锈能力强,不变形

结构牢固等优点,是理想的以钢代木装饰材料,造型美观,价格合理。获得业界朋友们的一致好评。