

## PPE 日本旭化成 PX100F (粉) 注塑级 高强度工程塑料

产品名称	PPE 日本旭化成 PX100F (粉) 注塑级 高强度工程塑料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	13.20/KG
规格参数	品牌:PPE 型号:PX100F (粉) 产地:日本旭化成
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

### 产品详情

PPE

中文名称：聚苯撑醚，聚苯醚

典型应用范围：

家庭用品（洗碗机、洗衣机等），电器设备（控制器壳体、光纤连接器）

注塑模工艺条件：

乾燥处理：建议在成型加工前进行2-4小时、100度的乾燥处理。

熔融温度：240-320度

模具温度：60-105度

注塑压力：600-1500 Bar

浇道和浇口：可以使用所有类型的浇口，特别适合于使用柄型浇口和扇形浇口

PPE树脂对常用的汽车燃料、黄油和原油具有广泛的耐环境性。此外，该树脂也具有以下特点：耐洗涤剂、酒精、脂族、脂肪族和芳香族水解苯醌、氧化物等。当应用中需要将制件暴露或浸没于上述液体或其他更恶劣的环境时，应在实际工作条件下，测试该材料原型或合适的应力样品。

PPE树脂具有：低温抗冲击强度,耐高温,耐化学剂性,低模塑收缩量,可在线喷涂,温度超过400 ° 的短期热性能,良好的尺寸稳定性,表面外观性 (A级),低吸水率

PPE树脂的典型应用包括：汽车车轮护盖,汽车外部立式车身壁板,材料输送工程零件,流体输送工程,汽车后视镜外壳和外部装饰件

应聚苯醚，改性聚苯醚PPE,PPE塑胶原料,PPE塑料 耐高温塑料PPE，PPE塑胶原料

供应PPE日本旭化成300V

供应PPE日本旭化成500V-A1A3301

供应PPE日本旭化成540Z

供应PPE日本旭化成L544V

供应PPE日本旭化成X251V

供应PPE日本旭化成X352H

供应PPE日本旭化成X533V

供应PPE日本旭化成1950J

供应PPE日本旭化成1951B

供应PPE日本旭化成600H

供应PPE日本旭化成AN60

供应PPE日本旭化成E2113

供应PPE日本旭化成EV08