

变速箱换油机 中山格卡斯 江苏换油机

产品名称	变速箱换油机 中山格卡斯 江苏换油机
公司名称	中山市格卡斯自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市南朗镇东亨路世辉高新产业园B栋302格卡斯
联系电话	18022062096 18022062096

产品详情

如何使用

1.检查确认

起动发动机，确认管道连接可靠、无泄露。

打开变速箱换油机设备电源开关，确认设备电源正常。

2.加液

3.加清洗剂

准备进行对自动变速箱循环清洗作业时，在确认设备新油为空的情况下，从加液口加入适量清洗剂。

4.加波箱油

准备进行自动变速箱油更换作业时，从加液口加入准备更换的新油。

循环清洗 将清洗剂加入自动变速箱，加入清洗剂后，变速箱换油机价格，在发动机运行状态下，设备在待机状态下，自动变速箱换油机，自动变速油便开始通过变速箱换油机设备进行循环清洗，并将清洗下来的杂质通过设备过滤器过滤。为加快循环速度，可视情况进行挂档操作。（可选择每次换档约停留一分钟左右，在高速档工作时，加油门使车速达60公里/小时以上。

为保证清洗质量，江苏换油机，循环清洗约12分钟后，即可关闭发动机结束循环清洗。

目前更换自动变速箱主流的方法主要有三种:种是通过拧开变速箱的泄油螺丝进行放油并进行加注，第二种是直接拆下油底壳进行放油并加注，第三种是目前较为先进的使用等量换油机更换自动变速箱油。自动变速箱换油机是一种对汽车变速箱油进行交换的设备，设备将旧油回收并进行计量，同时将同样重量的新油加注进入汽车，保持汽车自动变速箱油量不变的一种设备。根据旧油的流量大小电脑芯片调整加新油的油泵的转速，得出与旧油相等的流量，此更换过程不断调整新油油泵转速。

更换原理就是利用的电机转动的油泵给管路施加压力，将变速箱内部旧的油液用新油的压力挤压出来，完成变速箱油的更换，变速箱换油机，这样可以将变速箱内部液力变矩器的油液也可以全部的更换掉，这是用重力换油法做不到的。一般自动变速箱换油周期为2年或4万公里。长时间不更换，容易导致润滑性能降低、粘度变稀、油温过高等问题，进一步缩短变速箱零部件和油液寿命.设备在换油过程不要大力摇晃设备机身，否则会影响等量精度。

变速箱换油机-中山格卡斯(在线咨询)-江苏换油机由中山市格卡斯自动化设备有限公司提供。中山市格卡斯自动化设备有限公司是从事“换油机，干冰清洗机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张总。