

玻璃钢冷却塔 皓邦环保 蚌埠冷却塔

产品名称	玻璃钢冷却塔 皓邦环保 蚌埠冷却塔
公司名称	山东皓邦环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市新安街道汶中河滨路1号
联系电话	13258088887 13258088887

产品详情

冷却塔供冷系统设计应注意的六个问题：

1. 冷却塔供冷模式室外转换温度点的选择直接关系到系统供冷时数。假设经计算确定此时空调末端所需供水水湿为 12.7 ，考虑冷却塔冷幅度、管路及换热器等热损失使水温温升 4.5 ，冷却塔厂家，则可得在室外湿球温度等于或低于 8.2 时即可切换为冷却塔供冷模式。
2. 系统中冷却塔在依夏季冷负荷及夏季室外计算湿球温度选型后，蚌埠冷却塔，还应对其在冷却塔供冷模式下的供冷能力进行校核。
3. 间接供冷系统中换热器应选择板式换热器。板式换热器与传统的管壳式换热器相比，其具有的换热能力。
4. 在直接供冷系统中，冷却水环路中冷冻水泵应设旁通。冷却塔供冷模式时冷冻水泵关闭，冷却水旁通过冷冻水泵，此时循环水动力由冷却水泵提供。故在系统设计时要考虑转换供冷泵。
5. 在直接供冷系统设计中应重视冷却水的过滤，以防阻塞末端盘管。
6. 考虑到在特定室外湿球温度和建筑负荷下冷却塔冷幅（冷却塔出水温度与室外湿球温度之差）随冷却填料尺寸增大而减小，故对于多台套冷却塔系统可采用串联冷却塔的方法来增加冷却效果，提高冷却塔供冷模式的室外转换温度，从而增加供冷时数。

玻璃钢冷却塔的主要特性。

- 1、可靠：外置式水轮机的、理性化设计，安装在冷却塔风筒外面，便于维护维修保养，结构与传统冷却塔电机、减速箱相同，取消传统电机的机械噪音和故障率，运转平稳，冷却塔多少钱，可靠性高。
- 2、冷效保证：随着季节的变化，冷却系统会有所变化。外置式水轮机设计三个制动阀使风机转速随循环水流量的增减而增减，风量也随之增减，使冷却塔的气水比稳定在好的状态，达到好的运行效果。
- 3、环保：外置式水轮机取代电机后，降低机械噪音和振动，减少用户能源。
- 4、节能：充分利用循环水系统的回水压力转换为机械能，外置式水轮机取代电机驱动，达到99.99%节能。
- 5、安全：从根本上防止了电机、电控和漏电烧毁损坏的故障，为安全持续运行提供了保障，可在任何需防爆的环境下安全运行。

玻璃钢冷却塔这种材料常用作化工、采暖管道的保温层材料，略含碱性（易腐蚀模具）。经在150 条件下使用没发现有烧焦、玻璃钢冷却塔熔化、气味等影响。同时材料很轻，可塑性较强，容易形成较为美观的模具表面。

检查玻璃钢冷却塔各部件的时候要仔细，还要做好检查设备的工作记录，如果发现问题要及时进行解决，另外还要关注玻璃钢冷却塔的热力特性、阻力特性、水负荷、热负荷、环境温度、冷却范围、空气流率、功率消耗、风吹损失、蒸发水量、补充水量、浓缩倍率、风机动力消耗、进塔的水压等情况并记录。为了更好保证玻璃钢冷却塔的运行效果和冷却能力，需要在停机的时候对其进行设备的系统检查并制定一套完善的检测方法。玻璃钢冷却塔加热板保温通常采用石棉板或石棉布保温，但石棉布不易摆放平整，玻璃钢冷却塔，对压板的平行度保证也有定的影响。

山东皓邦环保设备有限公司主营产品或服务为各种玻璃钢防腐衬里。我们以诚信、实力和品质获得业界的高度认可，坚持以客户为中心，“质量到位、服务到位”的经营理念为广大客户提供良好的服务。欢迎各界朋友莅临山东皓邦环保设备有限公司参观、指导和业务洽谈。您如果对我们感兴趣的话，可以直接联系我们或者留下联系方式。

玻璃钢冷却塔-皓邦环保-蚌埠冷却塔由山东皓邦环保设备有限公司提供。山东皓邦环保设备有限公司是从事“玻璃钢防腐衬里”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。