

自动穿梭移印机 穿梭移印机

产品名称	自动穿梭移印机 穿梭移印机
公司名称	珠海愿景自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	移印机类型:穿梭移印机 印刷颜色:六色 应用领域:仪器
公司地址	珠海市香洲前山工业区华威路613号厂房二第二层西面
联系电话	86-756-8581963

产品详情

移印机类型	穿梭移印机	印刷颜色	六色
应用领域	仪器	适用材质	金属
操作方式	自动	产品类型	全新
重量	* (kg)	电源	*
品牌	KINGS	型号	IP-110
印刷速度	*	最大印刷面积 (长 × 宽) - (mm)	
承印物厚度范围	- (mm)	产地	-
外形尺寸	- (mm)		

全自动多色穿梭移印机特点：1. 全电子数控伺服马达驱动。2. 自动清洗胶头装置。3. 自动胶头行程系统，适合印制不同的深度。4. 快速零调整精确定位技术。5. 电子数据控制工作台进行前后左右微调。6. 快速更换印头及油杯装置。7. 使用密封环保油杯。8. 独立控制胶头和油杯的行程与速度。9. 触摸式人机对话窗口。10. 任意组合大小油杯和油杯数量。11. 可储存多个移印程序。

机器规格：x轴穿梭工作台左右行程：800mm /580mm y轴工作台前后行程：±5mm z轴胶头上下行程：70mm
x轴穿梭运动速度：1m/s y轴微调速度：30mm/s 每个图案平均印刷时间：1.2s 重复印刷精度：±0.02mm
x轴重复运动精度：±0.02mm y轴重复运动精度：±0.02mm z轴重复运动精度：±0.1mm 钢片尺寸：1. 100x250mm
2. 70x250mm 3. 150x300mm 油杯尺寸：1. od=90mm 2. od=60mm 3. od=140mm 钢片及油杯数量：90mm杯=5套
60mm杯=6套 130mm杯=4套 胶头最大直径：70mm 胶头最大压力：3144n @ 0.5m pa 供气压力：0.5m pa ±0.1 m
pa 供电规格：单相110v+-10v或220v+-10v
50/60hz 空气消耗：约220升 功率：450w 机器尺寸（长x宽x高）：1090x1380x1570mm 机器重量：大约290kg