

销售消防管道电加热带 伴热带 发热带 消防防冻电热带

产品名称	销售消防管道电加热带 伴热带 发热带 消防防冻电热带
公司名称	北京吉庆方盛五金机电经营部
价格	15.00/米
规格参数	类型:自控温电热带 品牌:亚泰龙 型号: (ZR) DTV30-2J/X1
公司地址	北京市大兴区旧宫镇旧宫西路21号
联系电话	86 010 58470991 15011299080

产品详情

类型	自控温电热带	品牌	亚泰龙
型号	(ZR) DTV30-2J/X1	常温电阻	5000 ()
表面温度	65 ()	最大电压	220 (V)
功率	30 (W)	主要用途	消防管道伴热
产品认证	ISO9002		

您需要管道防冻保温吗???消防管道关键时刻冻住怎么可以????经费有限???想买消防电热带???带阻燃?pe膜??低价??请联系我们, ,亚泰龙北京分公司出品优质电伴热带,带保五年,picc500w保险,值得信赖!!

型号: (zr) dtv30-2j/x1 (阻燃型) 颜色: 蓝

电压: 220v 最高温度: 65 ± 5

功率: 30w启动电流: 0.5a

最大使用长度: 100m最高承受温度: 105

施工温度: 最低-40 导线: 镀锡铜丝7 × 0.42mm

防护绝缘层: 一层防护, 护套为阻燃型, 芯带表面附一层pe膜

热稳定性：在10 至99 之间来回循环300次后，电缆发热量维持在95%以上

弯曲半径：20 室温时为18.8mm，-30 低温时为35mm

绝缘电阻：电缆长度100m时，环境温度75 时，用2500vdc摇表摇试一分钟，绝缘电阻最小值为1200m

产品优点：

- 1.应用范围广泛
- 2.温控准确，不会过热或发热不良，安全可靠
- 3.伴热均匀，热效率高
- 4.节约电能，无环境污染，节能环保
- 5.间歇操作时，升温启动快速
- 6.启动电流小，伴热功率低，年衰减率低，使用寿命长
- 7.安装、维护简便、运行费用低
- 8.便于自动化管理
- 9.在规定使用长度范围内，可任意剪断、任意连接、交叉重叠

产品应用场合：

电热带主要用于管道、阀门、泵体、储罐、反应塔、仪表箱等防冻和保温，或者维持仪表管线的工艺温度。具体应用场合主要有：

- 1.在正常情况下连续流动的低凝固管线使用，可避免介质因停止流动而凝固
- 2.需要严格控制作业温度的液体管线的伴热和保温
- 3.寒冷地区自来水管线及阀门的防冻，排水管抽水管和冷凝管路的防冻
- 4.海洋平台管道的防冻
- 5.一般管线和仪表的伴热保温
- 6.井口采油竖井伴热（取代水护套），污水井伴热
- 7.机场跑道防冰雪封冻
- 8.混凝土制品的防冻养护