

河南变形缝装置厂家

产品名称	河南变形缝装置厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	70.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴 材质:铝型材 产地:江苏
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

河南变形缝工业设备制造商

铝合金型材建筑变形缝后盖板的薄厚和表层总宽一半是依据建筑变形缝的具体缝宽来确认的。一般基本的按出来薄厚挑选：内外墙、墙体、装修吊顶、屋面变形缝铝合金型材后盖板薄厚采用：缝宽为50--100的铝合金型材控制面板选用薄厚为1.0mm--2.0mm；缝宽为100--200的铝合金型材控制面板选用薄厚为1.2mm--2.0mm；缝宽为200--300的铝合金型材控制面板选用薄厚为2.0mm--3.0mm；缝宽为300--500的铝合金型材控制面板选用薄厚为3.0mm之上薄厚；地面变形缝铝合金型材后盖板薄厚采用（承超重型依据状况不一样适度加厚型）：缝宽为50--150的铝合金型材控制面板选用薄厚为4.0mm；缝宽为200--250的铝合金型材控制面板选用薄厚为5.0mm；缝宽为300--350的铝合金型材控制面板选用薄厚为6.0mm；缝宽为400之上的铝合金型材控制面板选用薄厚为8.0mm之上薄厚。注：针对地面变形缝。铝合金型材后盖板的壁厚不可低于4mm。

建筑变形缝铝合金型材后盖板作用表明：

- 1 工程建筑伸缩缝盖板系统软件须依据洪涝灾害规律性挪动检测，采原型号规格整预制构件模拟仿真，并须给予原型号规格仿真模拟确定，偏位须确保50%之上。
2. 后盖板应能肩负均值企业装载量967kg/m²之上之要求。整组后盖板复原力应能肩负集中化载荷200kg之要求。
3. 15h X 40w X 4t U型后胎调节杆系统软件应是钢质压挤式后胎杆加焊钢质超超超强力扭转弹簧,表层须做抗腐蚀解决，以达合理回复力；后胎杆地脚螺栓长短不可以低于18cm，且为一体成形(非凹折式)以防止毁坏抗压强度。

4：对建筑伸缩缝部位具有装饰设计功效，除此之外令人满意建筑伸缩缝部位与工程项目建筑规划设计装饰设计层的协调性。