

网络视频服务器 VELINK

产品名称	网络视频服务器 VELINK
公司名称	北京博旺光通讯技术有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:VELINK 类型:视频光端机
公司地址	北京市海淀区阜成路44号院二号楼303、305、306室
联系电话	88115683 13810558653

产品详情

品牌 VELINK 类型 视频光端机

velink系列高清数字视频服务器是我公司采用最新款、高性能dsp的网络mpeg-4编码器上研制开发的一款四路网络视频服务器，是一款性能优良的，集音、视频采集、实时压缩、网络传输、联动报警等功能为一体的嵌入式设备。1路d1、2路2cif、4路cif，可在10/100 base-t网络上以每秒30幅画面传送高质量mpeg4图像，可以使用adsl、路由器，在局域网、广域网或者国际互连网上简单地传播

1、产品特性：

- I高可靠性专用dsp方案，超强性能rtos，真正实现工业级mtbf
- Id1高清晰网络视频服务器，兼容halfd1、cif、qcif格式
- I采用优化mpeg-4视频压缩算法，轻松实现高清晰图像的低网络带宽传输
- I采用优化mp3音频压缩算法，语音更清晰
- I最先进的网络转发服务器技术，轻松实现多用户访问
- I多级用户密码权限管理
- I支持pal/ntsc复合视频

I内置web server，通过ie浏览器轻松实现远程监看、控制、设置等操作

I支持设备远程安全升级功能

I支持动态ip地址，支持局域网、internet（adsl、有线通）

I网络自适应技术，根据网络带宽自动调整视频帧率

I视频码率16kbps-2mbps连续可调，帧率1-25
(1-30)连续可调视频丢失、移动侦测、探头等报警功能(可设区域和灵敏度)

Irs-232和rs-485串口，支持透明串口传输、支持云台控制、高速球机或摄像机等外置设备

I支持图像屏蔽/图像抓拍

I异常自动恢复功能，网络中断后可自动连接

I视频输入: 1、2、4路复合视频，pal或ntsc制式；

Ibnc接口，电平：1.0vp-p，阻抗：75 ω

I视频压缩:mpeg4

I视频分辨率: pal：352*288（cif），704*288（2cif），704*576（d1）；

Intsc：352*240（cif），704*240（2cif），704*480（d1）

I视频参数调节:亮度、色度、对比度、饱和度及图像质量

I视频帧率: pal：1 - 25帧/秒；ntsc：1 - 30帧/秒

I视频压缩码率: 16kbit/s ~ 2mbit/s

I音频输入: 1路，rca接口，线性输入

I报警输入: 4路开关量输入，常开常闭可设