1路数字视频光端机 视频光端机

产品名称	1路数字视频光端机 视频光端机
公司名称	北京博旺光通讯技术有限公司
价格	450.00/对
规格参数	品牌:VELINK或SUN,并欢迎OEM 接口类型:光接口ST/FC/SC可选 类型:视频光端机
公司地址	北京市海淀区阜成路44号院二号楼303、305、306室
联系电话	88115683 13810558653

产品详情

品牌	VELINK或SUN,并欢迎OEM	接口类型	光接口ST/FC/SC可选
类型	视频光端机	传输距离	0~120 km（km）
信噪比	(加权)62（dB）	信号阻抗	75（Ω）
带宽	8（MHz）	外观尺寸	280(L)*136(W)*32(H)（mm）
电源	-48~220 V（V）	功耗	5W

velink系列数字光端机采用国际最先进的全数字视频无压缩传输技术，高质量的视频传输效果。可以在一根光纤上传输 1 路单向视频加 1 路双向数据。能支持任何高分辨率的静态和动态图像的高质量传输，suntelecom系列是高可靠性、高性价比、高传输质量的长距离视频传输系统。

产品特性

● 全数字视频无压缩传输技术，可达到很好的视频传输品质 ● 支持视频无损再生中继 ● 支持任何高分辨率的视频信号 ● 无模拟光端机的交调干扰 ● 兼容 pal 、 ntsc 、 secam 制式 ● smt 表面贴装技术 ● 广播级传输品质 ● 10bit 数字视频编码 ● 先进的自动增益控制功能 (agc) ● 最所有数据端口均有防雷设计 ● 先进的自适应技术，使用时无需进行电气光学调节

1、视频指标 ● 视频接口 1 个 ● 视频接口型式 bnc ● 视频输入 / 输出阻抗 75 ω（非平衡） ● 视频输入 / 输出电压 典型峰值 1.0v ，最大值 1.5v ● 视频带宽 8mhz ● 微分增益 <1% （典型值） ● 微分相位 <1 °（典型值） ● 信噪比（加权） >62db

2、数据指标

● 数据接口 1 路双向 ● 数据接口型式 工业标准接线端子 ● 数据接口信号 rs-232 、 rs-485 、 rs-422 、曼码 ● 码速率 0~256kbps ● 误码率 <10-9

3 、其它指标 ● 平均无故障工作时间 (mtbf) >10 万小时 ● 工作温度 -20~70 °C ● 储存温度 -40~85 °C ● 工作湿度 5~95% （无冷凝） ● 储存湿度 0~95% （无冷凝） ● 外形尺寸 262(l) × 206(w) × 25(h) ● 输入电压 220v 或 -48v 可选 ● 光接口 st 、fc 、sc 可选

1 路视频光端机部分型号说明

产品型号	简单描述
sun-vd－1v	1 路视频 单模单纤，光口为 fc 接口
sun-vd－1v-1d	1 路视频 + 1 路 485 反向数据 单模单纤，光口为 fc 接口
备注	本设备可配置1路双向数据 1路双向音频1路开关量。