

1路数字视频光端机 视频光端机

产品名称	1路数字视频光端机 视频光端机
公司名称	北京博旺光通讯技术有限公司
价格	450.00/对
规格参数	品牌:VELINK或SUN,并欢迎OEM 接口类型:光接口ST/FC/SC可选 类型:视频光端机
公司地址	北京市海淀区阜成路44号院二号楼303、305、306室
联系电话	88115683 13810558653

产品详情

品牌	VELINK或SUN,并欢迎OE	接口类型	光接口ST/FC/SC可选
类型	M	传输距离	0~120 km (km)
信噪比	视频光端机	信号阻抗	75 ()
带宽	(加权)62 (dB)	外观尺寸	280(L)*136(W)*32(H) (m)
电源	8 (MHz)	功耗	5W
	-48~220 V (V)		

velink系列数字光端机采用国际最先进的全数字视频无压缩传输技术，高质量的视频传输效果。可以在一根光纤上传输 1 路单向视频加 1 路双向数据。能支持任何高分辨率的静态和动态图像的高质量传输，suntelecom系列是高可靠性、高性价比、高传输质量的长距离视频传输系统。

产品特性

全数字视频无压缩传输技术，可达到很好的视频传输品质 支持视频无损再生中继
支持任何高分辨率的视频信号 无模拟光端机的交调干扰 兼容 pal、ntsc、secam 制式 smt
表面贴装技术 广播级传输品质 10bit 数字视频编码 先进的自动增益控制功能 (agc)
最所有数据端口均有防雷设计 先进的自适应技术，使用时无需进行电气光学调节

1、视频指标 视频接口 1 个 视频接口型式 bnc 视频输入 / 输出阻抗 75 (非平衡) 视频输入 / 输出电压 典型峰值 1.0v，最大值 1.5v 视频带宽 8mhz 微分增益 <1% (典型值) 微分相位 <1° (典型值) 信噪比 (加权) >62db

2、数据指标

数据接口 1路双向 数据接口型式 工业标准接线端子 数据接口信号 rs-232、rs-485、rs-422
、曼码 码速率 0~256kbps 误码率 <10⁻⁹

3、其它指标 平均无故障工作时间 (mtbf) >10 万小时 工作温度 -20~70 储存温度 -40~85
工作湿度 5~95% (无冷凝) 储存湿度 0~95% (无冷凝) 外形尺寸 262(l) × 206(w) × 25(h)
输入电压 220v 或 -48v 可选 光接口 st、fc、sc 可选

1路视频光端机部分型号说明

产品型号	简单描述
sun-vd - 1v	1路视频 单模单纤, 光口为 fc 接口
sun-vd - 1v-1d	1路视频 + 1路 485 反向数据 单模单纤, 光口为 fc 接口
备注	本设备可配置1路双向数据 1路双向音频1路开关量。